

# 玻璃布高温胶带 玻璃布胶带 苏州丰升隆胶带

产品名称	玻璃布高温胶带 玻璃布胶带 苏州丰升隆胶带
公司名称	苏州丰升隆电子科技有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	品牌:FSL 型号:电联
公司地址	苏州市昆山长江南路1111号
联系电话	0512-36823129 18913217753

## 产品详情

### 玻璃布高温胶带 玻璃布胶带

产品描述玻璃布胶带是以0.14mm厚进口玻璃布涂布高性能硅胶而成,胶带带胶厚度 $0.18\text{mm} \pm 0.01\text{mm}$ ,产品具有耐温性好(-50 ~ 260 )、粘贴力强、强韧耐撕等特性、应用于H级耐热绝缘绑扎、各种高温喷沙保护和锂电池绝缘包扎等高强度绝缘保护。胶带性价比特别高,胶带使用在性能上完全可以替代3M-69#\P212\TESA4618\GT-66等进口玻璃布胶带国内现在已经大量使应用于空调电器,汽车电子,数码电子等耐高温绝缘保护场合。产品特点 1、热稳定性好,可长期在200 下工作,短时间可经受260 高温。 2、柔软耐撕,粘结力强,不易变形,适合于各种异型材表面粘贴保护。 3、无胶残留,在长时间高温固化后撕开胶带时,不留残胶。 4、机械强度高,适于线圈包扎紧密牢固。产品应用 1、玻璃布耐高温胶带可长期经受200 高温,且拉伸强度大、粘结力强,大量使用于H级马达和变压器线圈引出线包扎。 2、玻璃布胶带防爆防渗漏,大量用于高能锂电池绝缘包扎。 3、可用于各种高温喷沙保护和高温遮蔽保护。编辑本段产品物性表检测项目(Test items) 数据

材质(Backing) 玻璃布 颜色 (Color) 白色 厚度(Thickness mm) 0.18 长度(m) 30 宽度(mm) 任意  
胶系 (Coefficient of the tape ) 硅胶 粘着力 (AdhesionN/25mm ) 7  
拉伸强度 (TensileStrengthN/25mm ) 400 伸长率 (Elongation% ) 5 耐温性 (Temperature Resistance ) 200 抗电压 (Withstand VoltageKV ) 3

主要性能(Performance) 抗撕裂,从型性好

\*注：可根据客户要求代为加工，模切冲形。如遇以上没有的型号可致电我司咨询。