

# PVD-250-N真空测漏箱(不加热) 700X600X600真空检漏仪

产品名称	PVD-250-N真空测漏箱(不加热) 700X600X600真空检漏仪
公司名称	上海实贝仪器设备厂
价格	31000.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:真空检漏仪 品牌:TATUNG
公司地址	上海市奉贤区柘林镇沪杭公路3215号
联系电话	021-67109819 18918265843

## 产品详情

### 真空测漏箱

真空检漏仪器,对液体包装或半固态包装瓶均可做密封性检漏测试,且不损坏包装瓶,对检测物品没有任何破坏性.

应用:可用于各种化工,生物,制药,医疗,农业研究,环境测试、 固态包装瓶、 化妆品瓶及各类易氧化物质等需要在真空条件下测试等用处.

产品特征:

- 1.采用流线型设计,外壳采用优质冷轧钢板,表面静电喷塑,内胆为不锈钢材质,采用无死角设计,更容易清洁.
- 2.独特的辐射加热方式,使内箱温度高度分部均匀、 稳定 , 使干燥的物品更加得到充分受热均匀.
- 3.本设备采用微电脑pid控制,系统具有自动控温,定时,超温报警等,采用lcd液晶显示,按键式按钮,简单易用,性能稳定.
- 4.箱体标配超大观察窗,采用优秀的隔热技术,使观察窗温度在合理范围内.工作室采用固定搁架,可以随意取出,搁架高度和数量可调.

5.采用先进的保温技术和保温材料，保证箱体内的温度不易流失，使其减少能耗，更加节能.

6.全系列选配真空泵，50l以下及250l外置真空泵，90l与210l内置真空泵.

型号及技术参数:

名称	真空测漏箱					
型号	pvd-020-n	pvd-030-n	pvd-050-n	pvd-090-n	pvd-210-n	pvd-250-n
容积	20l	30l	50l	90l	210l	250l
控温范围	r.t.+10 ~ 250					
温度调节精度	0.1					
控温精度	± 0.5					
隔板数量	1pcs		2pcs		3pcs	
真空度极限	<133pa					
真空泵	外置(选配)			内置(标配)		外置(选配)
电源	ac220v/50hz				ac380v/50hz	
额定功率	0.5kw	0.8kw	1.4kw	2.4kw	3.6kw	4.0kw
内胆尺寸	300x300x275	320x320x300	415x370x345	450x450x450	560x640x600	700x600x600
外形尺寸	585x450x455	605x470x480	700x520x525	595x600x1245	705x790x1395	985x750x600

特别提示:不加热型产品,请勿参考控温范围,pvd-090-n与pvd-210-n为一体式(内置真空泵)

选项(选配):

ss-不锈钢外壳

td-内置真空泵用下柜箱体

vp-选配真空泵

hc-承重型隔板 ( 承重50kg,标准承重15kg )

如需要真空度自动控制或计时功能,及工作室容积定制等,请联系本公司销售员

pvd-250-n(不加热型)真空测漏箱展示图如下

本产品的加工定制是是，类型是真空检漏仪，品牌是TATUNG，型号是PVD-250-N，测量范围是0 ~ -0.1 Mpa，测量对象是固态包装物品,化妆品包装瓶等真空检漏检测仪器，工作温度是室温（ ），分辨率是0.1，电源是AC380V,50HZ，尺寸是700X600X600（ mm ），重量是225（ kg ），实验室仪器是真空测漏箱