

邦定FOG高性能石英条厂家自动化设备热压机贴合机

产品名称	邦定FOG高性能石英条厂家自动化设备热压机贴合机
公司名称	昆山市玉山镇欧菲光电子厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:进口设备和国产设备 电源电压:110-440 (V)
公司地址	昆山高新区北门路3888号
联系电话	18962676792

产品详情

产品介绍

该产品是根据客户图纸和样品加工制造非标品，并非标准品。产品信息平行度：0.002mm透光率：99.9%
常用规格尺寸：100x5x15、120x6x16、100x6x18、100x10x10、120x10x20、150x10x15、140*5*20、80*15*20、等，专业针对客户图纸和样品加工。形状：t型、l型、菱形、工型、u型、异型等。特殊加工：穿透细孔、通孔、沉头孔、腰孔、异形孔等。硬度：5.5-6.5莫氏比重：2.2x10³kg/m³比热（20~350℃）：670j/kg。热膨胀率（20~320℃）：5.5x10⁻⁷cm/cm。抗压强度：1100mpa抗弯强度：67mpa详细说明材质：美国和日本进口jgs1材料。含量：二氧化硅99.9%耐热性能：1300℃。绝缘强度：250~400kv/cm耐腐蚀性能：耐酸（不含氢氟酸和热磷酸）。
品质：无气泡、无条纹、无气线、无发黄等。用途：cog、fog、tab、acf、tft等贴合设备。
检测仪器检验设备：三次元、投影仪、干涉仪、千分表、千分高度规、显微镜等。

产品实拍图

我公司以一流的人才，为您服务。

期待贵公司询价与技术交流。

本产品的加工定制是是，品牌是进口设备和国产设备，电源电压是110-440（V），功率是1-10（W），铝丝直径是0.1-10（ μm ），外形尺寸是10-1000（mm），重量是1（kg），规格是100，透光率是99%，材质是日本进口JGS1，平行度是0.002