

# 珠光砂

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 珠光砂                         |
| 公司名称 | 信阳市平桥区久新保温材料厂               |
| 价格   | 90.00/立方                    |
| 规格参数 |                             |
| 公司地址 | 中国 河南 信阳市 平桥区十八里村林场组        |
| 联系电话 | 86 136 13769518 13937682513 |

## 产品详情

珠光砂是一种由酸性火山玻璃质熔岩经破碎、预热、焙烧膨胀而制成的具有多孔结构的、白色、粒状松散材料、具有容量小、导热系数低、化学稳定性好、不燃、无毒、无味、吸音等特性。

性能指标：

| 序号 | 指标名称         |           | 标号                | 性能指标                   |     |
|----|--------------|-----------|-------------------|------------------------|-----|
|    |              |           |                   | 单位                     | 50型 |
| 1  | 松散密度         |           | kg/m <sup>3</sup> | 50                     |     |
| 2  | 振实密度         |           | kg/m <sup>3</sup> | 60                     |     |
| 3  | 粒度<br>(重量%比) | 1.0mm通过量  | %                 | 1.0mm<br>-0.05mm不少于90% | -0. |
|    |              | 0.05mm通过量 | %                 | 0.05mm最大值8%            | 0.  |
| 4  | 质量含水率(重量%比)  |           | %                 | 0.5                    |     |

|                   |                         |    |       |             |
|-------------------|-------------------------|----|-------|-------------|
| 5                 | 安息角（堆积高度100mm时）         |    | 0     | 33-37       |
| 6                 | 装填过程中密度的增加              | 手动 | %     | 25          |
|                   |                         | 风动 | %     | 35          |
| 7                 | 导热系数在（常压温度在77k-301k平均值） |    | w/m.k | 0.022-0.025 |
| 8                 | 使用温度                    |    |       | -200-800    |
| 注：表中松散密度，振实密度为最大值 |                         |    |       |             |