

# 防爆喷射机，PZ-5B喷浆机 湿喷机

产品名称	防爆喷射机，PZ-5B喷浆机 湿喷机
公司名称	济宁国龙机械设备公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:国龙 型号:PZ-5
公司地址	济宁市市中区古槐路
联系电话	0537-3368086 15315471168

## 产品详情

矿用轨轮潮喷机（防爆型）广泛用于工程建设、矿山、隧道、涵洞、地铁、水电工程，地下工程及煤炭高沼矿井巷道喷射混凝土施工作业：各种工业炉窑，炉衬的耐火材料喷涂成型或修补：各种护坡绿化施工中，土壤的输送和喷射。MA矿用轨轮潮喷机（防爆型）即可用于潮喷，也可以用于干喷及个类纤维喷射作业。其主要特点和优势在于：直通转子式不粘结料腔，出料通畅，高效省时：四点弹性补偿压紧，密封效果好，机旁粉尘少，易损件寿命长：采用低压高速涡旋气流输送，克服物料输送中粘结，堵管和脉冲离折等问题，料流均匀，连续稳定：新型喷头，出料弯头装置，改善喷敷效果，回弹少，喷层质量高。矿用轨轮潮喷机（防爆型）机器底盘可以装配成轮胎式、滑撬式和各种轨距的轨轮式。矿用轨轮潮喷机（防爆型），矿用潮喷机，喷浆机，防爆潮喷机，喷射机，矿用喷浆机5立方喷浆机，建筑喷浆机

### MA矿用轨轮潮喷机（防爆型）主要参数

额定工作压力 0.4MPa

生产能力 5m<sup>3</sup>/h

输送距离（水平/高度） 80/30m

耗气量 8m<sup>3</sup>/min

最大骨料直径 20mm

适用混合料水灰比 0.2 ~ 0.35%

粉尘浓度 20mg/m<sup>3</sup>

底盘轨轮轨距 600/762/900mm

外形尺寸 (长 × 宽 × 高) 1530 × 818 × 1188(mm)

机重 700kg

输送管内径 51mm

转子转速11r/min

配套电机功率 5.5kW

电压等级 ~ 380/660V

矿用轨轮潮喷机 (防爆型) , 喷浆机 , 矿用潮喷机 , 防爆潮喷机 , 喷射机 , 矿用喷浆机 , 5立方喷浆机

主营 : 喷浆机 喷射机 潮喷机 建筑用喷浆机 矿用喷浆机 混凝土喷射机PZ喷浆机  
PZ-5(C)喷砂机 , HSP-7混凝土喷湿机 防爆喷射机 5立方喷浆机 矿用轨轮潮喷机  
工程喷浆机 PZ-7混凝土喷浆机 三维运动混合机 双螺旋锥形混合机  
高效粉碎机 砂浆喷涂机 灰浆输送泵 砂浆输送泵

喷浆机配件 : 钢衬板 结合版 密封板 上衬板 下衬板 喷浆管 橡胶料腔 喷头  
橡胶弹簧 喷头 喷砂管 橡胶锥套 弯头 出料总成 喷浆机旋流器 快速接头  
料斗等配件

联系人 : 张经理

手机: 15315471168

电话 : 0537-3368086

QQ: 1178278778

旺旺 : 国龙物资

网址 : <http://www.jnglwz.com>

慧聪网会员商铺 <http://jnsglwz.b2b.hc360.com/>

阿里巴巴会员商铺 <http://shop1428943906826.1688.com/>