

有机气体检测仪FGM-200X

产品名称	有机气体检测仪FGM-200X
公司名称	李沧区创森仪器仪表经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市李沧区沧台路市场
联系电话	0532-83803010 15610558731

产品详情

PID 有机气体检测仪FGM-200X

主要特点：

RAEGuard2 PID不但兼容RAEGuard PID的功能，而且内在性能和外部功能上都有了较大幅度提升，是一款具有隔爆型主机及本安型传感器、固定安装方式的有机气体检测仪。可广泛应用于石油、石化、冶金、化工、环保、造纸、印染、市政、科研、教育、国防等领域。

引领全球PID发展趋势 采用自主研发的、拥有多项国际专利的第三代本安型PID传感器，响应时间更快，抗湿性能更强，测量范围业界最大；无需工具可实现传感器互换，支持离线标定

自清洗专利技术 确保仪表的长期稳定工作，延长传感器使用寿命

独有的泵吸式采样 内置强力采样泵，监测范围大，响应、恢复时间短，使仪器具有敏锐嗅觉

超宽测量范围，量程自由设定 测量精度达到ppb级

3G开放式气路结构 使检测范围扩大2倍，响应时间加快10s，免维护时间有效延长

智能的温度和零点补偿算法 使仪器表现出更加优良的性能 可检测数千种气体

广谱性检测，内置气体库，方便用户选择 多种信号输出 可微调标准4~20mA（三线制）、RS485 Modbus、三级开关量输出（常开/常闭可选）

友好的人机操作界面 超大点阵LCD液晶显示，支持中英文界面 免开盖，磁棒操作，单人可维护 本地报警指示，一体化声光报警器（选配） 不锈钢外壳 可应用于极其复杂、恶劣的工况环境 国际化认证 通过ATEX、UL、CSA等认证，具有国际化高端品质

应用领域：

石油、石化、冶金、化工、环保、造纸、印染、市政、科研、教育、国防

标准配置

检测仪主机、操作说明书、标气罩、安装附件

可选配件

声光报警器、标准气、减压阀等

技术参数：