

稳定的海事卫星船载FBB-250

产品名称	稳定的海事卫星船载FBB-250
公司名称	北京中业宇通科技有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区北三环西路甲30号双天大厦5层
联系电话	010-52852314 18301191860

产品详情

公司引进的水手SAILOR 250 FleetBroadband 是最新一代应用Inmarsat 全球覆盖的卫星通信设备。可靠、高速的IP通信和常规语音通信同时进行，海事宽带将为您提供一个全新级别的海事卫星通信。独特的解决方案为您提供更快，更具成本效益的接入以数据服务比以往任何时候。数据速度变得特别显著，重量和大小。SAILOR 250具有更快、更经济的数据业务接入，包含一个新的IP手柄(VoIP)。SAILOR FleetBroadband卫星通讯终端为船员们提供标准的IP应用和宽带互联网接入，海图信息、在线气象数据、航线计划和船员通话能同时进行，大大提高了通讯效率。

主要优点

高速数据速度：海事宽带给你更快、更有效的数据接入。天线直径只有60CM重量仅有16kg的SAILOR 500，数据传输速度却达到了432 kbps，完全满足你收发邮件、浏览网页、传输大文件的需求。

主要特点

收发Email、浏览网页；

地址：北京市海淀区北三环西路甲 30 号双天大厦 509 邮编：100086

电话：010-51651215 传真：010-68400175 网址：www.joyTom.com

安全地接入到远程网络；

收发大容量文件；

同时支持语音和高速数据通信；

硬件尺寸小；

IP手柄：海事宽带重要的一部分是引入了新的液晶屏幕手柄。通过这个手柄，可以配置终端设备，使整

个通信过程连续流畅。每个主机单元可配置最多16个手柄，无需任何其他驱动。

在全球范围内,语音和高速数据服务的同时接入将会是船舶数据传输中的重大改革。海图信息、在线天气数据、航线计划编制和船员组呼都可以在同一时间完成，大大提高了船上信息的效率。

典型应用：

船员通信工程

文件传输

收发短信

召开视频会议

实时电子海图跟天气更新

远程访问公司内部网络和互利互联网

安全通信

打电话 传真

语音信箱

即时通讯

地址：北京市海淀区北三环西路甲 30 号双天大厦 509 邮编：100086

电话：010-51651215 传真：010-68400175 网址：www.joyTom.com

技术指标符合或超过目前及预计Inmarsat运营BGAN业务的相关指标。项目

认证

国际海事卫星组织FleetBroadband批准

符合RTTE、CE 标志、FCC；

联邦通讯委员会经过测试，在FCC第25

频率

发射

1626.5MHz ~ 1660.5MHz，

接收

1525.0MHz ~ 1559.0MHz；

天线电缆：

单一同轴电缆 电缆损耗

4/20 dB (1.62GHz) , 4 直流环路电阻；

RG-223

最小7米 / 最大25米 ；

RG214 – FRNC

最小12米 / 最大50米 ；

S10162B11

最小30米 / 最大100米 ；

RG 1/2 ” 50

最小45米 / 最大100米 ；

尺寸和重量：

甲板上单元

高329mm ，直径276mm ，重量 5kg ；

甲板下单元

42.5 mm × 264.5 mm × 273 mm ；重量 2.1kg ；

接口

电源开关按钮 ；

直流重负载电源输入接口（带远程开关和锁定装置）；

410/100Mbit Ethernet LAN 用户端口（带电源，基于Ethernet (PoE)）；

1 Euro ISDN ；

SIM 卡 ；

工厂缺省复原 ；

2 独立的RJ-11 电话两线接头 ；

5 I/O 接头（带通用I/Os）；

L 波段输出 ；

状态LED显示；

全球业务

语音

4kbps AMBE+2 , 3.1KHz 音频；

标准IP

284/284kbps ；

Streaming IP

32,64,128kbps ；

SMS

最多160个字符；

电源和功耗

直流输入范围

10 ~ 32V DC ；

最大功耗（包括天线）

150W @ 10 ~ 32V ；

环境条件：

运行温度

- 25 ~ 55 ；

ADU储存温度

- 40 ~ 85 ；

达到85

PCB温度，自动热感监测器关闭终端；

生存（电源开，无操作）

- 40 ~ 80 ；

操作相对湿度

95%非冷凝（在40 ）；

地址：北京市海淀区北三环西路甲 30 号双天大厦 509 邮编：100086

电话：010-51651215 传真：010-68400175 网址：www.joyTom.com

BDU接头

IP31 ；

ADU 接头

IPX6 ；

电话功能：

电话簿；信息指示；

限制拨号；通信记录；

设置和路由器功能：

Web 服务器；内置 NAT 路由器；

电缆和桅杆安装架:

SAILOR Mini - m /F33 可通用。

标配

主机、天线单元、IP手柄/手柄座、用户手册。

可选配件

天线电缆：10米（3毫米），30米（5毫米），
60米（10毫米）-软性电缆；100米（10毫米）连接主机和天线

咨询电话：010-52852314；13051581049；18301191860辛雨