

非固化橡胶沥青防水涂料加热机

产品名称	非固化橡胶沥青防水涂料加热机
公司名称	河南亿龙机械设备有限公司
价格	15000.00/台
规格参数	品牌:亿龙机械 型号:XTJ-60/80D 重量:85/90kg
公司地址	中国 河南 郑州市管城区紫荆山商城路裕鸿国际B座1409
联系电话	0371-55810818 13323815788

产品详情

XTJ-60/80D型非固化橡胶沥青防水涂料加热器使用说明

【主要特点】电加热，用电量12度/小时，重量轻，两人可抬起，带轮子，移动方便！
经济实用，每百公斤料加热仅需30元！

【主要技术参数】

功率:加热功率12千瓦，搅拌功率0.37千瓦 电源:三相380V 加热速率:40
kg/h

容量:60/80kg

外形尺寸:L850W650H950/L850W680H1060 重量:85/90kg 【安装注意事项】

- 1放置在平整的场地并踩下万向轮刹车板；
 - 2连接电源，电源要求必须有漏电保护器并保证接地符合国家标准；
 - 3出料口安装阀门；
 - 4温度计口安装温度计；
 - 5打开导热油阀门。
- 【使用注意事项】
- 1罐内检查，保证清洁再加热加料；
 - 2罐先加热约100°再投料；
 - 3加热温度设定为240°；
 - 4待第一袋料变软再投入第二块料；
 - 5当料没有大的硬块再开搅拌；
 - 6所有料全部融化并达到180°可以放料；
 - 7罐体后部白色按钮是搅拌过载复位用，当搅拌过载停止后需要等1分钟后按下复位；
 - 8每两个月检查一次导热油液位。 注意:运输时关闭导热油阀门，使用时打开导热油阀门。