

热销ZJHY气动微小流量调节阀

产品名称	热销ZJHY气动微小流量调节阀
公司名称	上海鸿蝶阀门有限公司
价格	2100.00/台
规格参数	品牌:上海鸿蝶阀门 型号:ZJHY 压力:16公斤
公司地址	上海市奉贤区光钱路558号17幢112室(注册地址)
联系电话	021-51098626 15618338578

产品详情

上海鸿蝶阀门有限公司专业生产销售【气动微小流量调节阀】，欢迎来电咨询【气动微小流量调节阀】的价格和详细信息，好【气动微小流量调节阀】，上海鸿蝶阀门有限公司造！

ZJHY型气动微小流量调节阀是专门针对小流量调节而开发的小口径调节阀。阀体采用螺纹连接，具有体积小、重量轻、安装、维护方便等优点。调节不干净介质时，应针对其节流间隙小的问题，注意预防堵卡现象的发生。它适用于液体、蒸汽等介质的注流量调节场合。

气动微小流量调节阀规格尺寸：

公称通径(mm)	G1/2"				G3/4"			
	1.5*	3	4	5	6	7	8	
流量系数Kv	0.0025	0.08	0.12	0.20	0.32	0.50	0.80	
可调范围	30:1							
公称压力	标准产品1.64.06.4、10MPa							
阀芯形式	单座柱塞型阀芯							
流量特性	直线							
作用形式	气开式、气关式							
工作温度	普通型-40 ~ 230 ，散热片型230 ~ 450 ，特殊订货450 ~ 600							
法兰标准	符合JB78-59、JB79-59标准，可按JB/79.1-94、JB/79.2-94、ANSI、JIS、DIN等标准订货生产							
执行机构	ZHA/B型多弹簧气动薄膜执行机构							

可配附件

定位器、空气过滤、限位开关、阀位反馈器、紧急作装置、手轮机构等

注：工作温度、公称压力、公称口径超出列表范围的产品可与本公司商洽解决。*流量系数<0.08需特殊订货。

气动微小流量调节阀主要技术性能指标：泄漏率：级，小于额定流量的10-4

回差：不带定位器，小于全行程的3%；带定位器，小于全行程的1%

基本误差：不带定位器，小于全行程的±5%；带定位器，小于全行程的±1%

死区：不带定位器，小于全行程的3%；带定位器，小于全行程的1%注：测试使用填料为聚四氟乙烯填料。

气动微小流量调节阀主要零部件材料：

阀体材质：1G1Cr18Ni9Ti、316、316L等 芯座材质：1Cr18Ni9Ti、316、316L等 填料材质：聚四氟乙烯、柔性石墨

膜片材质：丁腈橡胶夹尼龙布

气动微小流量调节阀允许压差：

执行机构	ZHA(B)-11							
行程 (mm)	10							
有效面积(cm ²)	200							
气源接口尺寸	M16×1.5							
公称口径 (mm)	G1/2"				G3/4"			
阀座直径 (mm)	1.5	3	4	5	6	7	8	
允许压差 P (MPa)	6.4						5.2	

注：(1) ZHA：正作用执行机构；ZHB反作用执行机构。(2) 如果允许压差不清楚或最大工作压差超出列表范围请联系我们。

气动微小流量调节阀外形尺寸及重量：

公口径(mm)	G1/2"	
连接长度L(mm)	92	
高度H(mm)	370	
H1(mm)	30	
执行器宽D(mm)	230	
重量(KG)	18	