

循环水设备|循环水处理设备|循环水过滤器

产品名称	循环水设备 循环水处理设备 循环水过滤器
公司名称	北京创恒源环保设备科技有限公司
价格	9000.00/台
规格参数	
公司地址	北京市昌平区回龙观轮胎厂
联系电话	010-57749546 13303407884

产品详情

产品使用范围

水力驱动自清洗过滤器广泛适用于循环或非循环冷却水系统、热交换系统、中央空调系统、集中供暖系统、热水锅炉系统等，分别用来保护冷却设备、热交换装置、空调器、锅炉等。该设备适用行业面广，包括建筑、化工、电力、冶金、橡胶、造纸、轻纺、煤炭、食品等行业。

该设备要求流经过滤器的水温不可超过95 。

入水水质要求：入水中悬浮物小于260mg/L，短时间允许悬浮物达到310mg/L。若水质达不到要求，需在过滤器入水口前加预处理。

产品功能及特点

1、产品功能

水力驱动自清洗过滤器具有对原水进行过滤并自动对滤芯进行清洗排污的功能，且清洗排污时系统不间断供水。

水力驱动自清洗过滤器的清洗有两种控制方式：自动控制和手动控制。

自动控制：自动控制有定时和压差两个方式。在过滤时间定时器上设定过滤时间，当过滤时间

到，启动排污，排污时间由排污时间定时器设定；同时控制系统实时将系统压差与用户设定的压差相比较，当系统压差达到设定压差时，过滤器也进行清洗排污，排污时间由排污时间定时器设定。排污时间到，停止清洗，系统恢复至其初始状态，为下一个过滤工序作好准备。

手动控制：将操作面板上的手动/自动选择开关拨到手动位置，过滤器进行排污。

用户可根据需要选择两种控制方式，具体操作见后面的操作部分。

2、产品特点

- 1) 过滤精度默认为10微米，且从10至3000微米可选，过滤面积大，纳污量高，用户可根据实际工况定制。
- 2) 清洗方式简单，且清洗循环电子监控，可实现自动清洗排污。水力驱动自清洗过滤器控制系统中的各参数均可调节。
- 3) 具有在清洗排污时不间断供水、无需旁路的特点，且清洗时间短，排污耗水量少，不超过总流量的1%。
- 4) 维修性强、安装拆卸简便易行。