

# 进口防尘密封圈

产品名称	进口防尘密封圈
公司名称	无锡博亚特密封技术开发有限公司
价格	.36/个
规格参数	品牌:台湾博亚特ZOE 型号:AS568 规格尺寸:35.50*3.55 36.09*3.55 36.50*3.55
公司地址	锡沪东路411
联系电话	0510-81088955-601 13812280699

## 产品详情

台湾博亚特密封（ZOE）是专业生产高端进口防尘橡胶O型圈的优秀厂家，生产所用的原材料全部为100%进口胶料，有NBR、FKM、HNBR、VITON、SI、EPDM、PU、PTFE等。雄厚的资金力量和先进的CN C加工技术力量，使得本公司能满足客户的不同要求，包括开模、加工各种不同类型、不同型号的O型橡胶密封圈，本公司欢迎新老客户的咨询和购买，我们的服务理念就是：以质量为生命，服务为灵魂，专业严谨为特色，为客户提供最满意的服务，请坚信：台湾博亚特（zoe）一直就在您身边。

### 一、橡胶分类：

1) 橡胶一般来说分为(1)通用橡胶:如NR/BR/SBR/EPDM等；(2)特种橡胶:SR/FPM/CIIR/HNBR/CSM等  
2、名称及各种橡胶的简单介绍

- 1) 丁腈橡胶:防油性好、且具有半导性，俗称防油胶,常作油封、输油胶管、化工容器衬里、垫圈等
- 2) 天然橡胶:弹性好,综合性能好,但耐寒及耐碱性比较差。常作汽车轮胎、胶带、胶鞋、电线电缆和多数橡胶制品，是应用最广的橡胶。
- 3) 丁苯橡胶：是世界上价钱最便宜的橡胶，与天然橡胶相近，是应用最广泛的合成橡胶。
- 4) 三元乙丙橡胶：耐腐蚀性好、绝缘性好、常用作耐磨材料或高压电缆材料
- 5) 氯丁橡胶：耐磨性好，可用来制造轮胎胎侧、耐热运输带、耐油及耐化学腐蚀的胶管垫圈等
- 6) 聚四氟乙烯：塑料王，耐酸碱性能极好，能耐氟酸。用途很广泛,可以作腐蚀性液的管道等

[质量最好的白色透明进口O型圈是如何工作的？](#) O形圈是密封的最简单，最常见的类型为广泛的静态和动态的应用之一。O型密封圈槽的设计是相对简单的。通过以下槽形状发达的规则时，获得了一种经济和可靠的密封。O型密封圈的倾向，返回到原来的形状时，横截面被压缩的基本原因的O型密封圈，使一个很好的密封。基本上，一个O型密封圈密封件是由一个弹性的圆形横截面成设计的O型密封圈槽的，提供一个初始压缩。压缩的O型密封圈所需要的力是硬度和横截面直径的结果。O型密封圈的拉伸通过减小的横截面，这减少了O形圈的密封潜在影响的密封压缩。在零或非常低的压力下，橡胶化合物

的天然弹性提供了密封。密封性能可以通过增加径向挤压得到改善。这种增加在挤压可具有较高的压力动态密封的不利影响。径向挤压提供了O型密封圈和保持它在安装位置的槽之间的摩擦力。工程化以变形，橡胶化合物向上流动至挤压间隙，完全密封其防止泄漏，直到所施加的压力是足以克服摩擦力和变形的O型密封圈进入小挤出间隙（假设橡胶已达到其在压力下流动的限制，力进一步增加将导致失败通过剪切或挤压）。槽的目的是提供在密封的初始力跨越一个轴在7%到30%，压缩力通常是垂直于该力施加的范围内。有在对其他轴线的槽的自由体积。当施加压力时，O型密封圈会向槽的低压侧移动。密封压力被传递到表面被密封，这实际上比等于初始干扰压力的量所施加的流体压力高。增大所施加的压力造成的密封件和配合表面之间的干涉的应力。虽然这种情况仍然存在，O型密封圈将继续正常并可靠地向上传播到几百磅的力