

盐雾箱、盐雾试验箱、盐雾腐蚀试验箱

产品名称	盐雾箱、盐雾试验箱、盐雾腐蚀试验箱
公司名称	苏州广郡电子科技有限公司
价格	5800.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:广郡 型号:GYW-60
公司地址	苏州工业园区唯亭镇亭翔街西张泾工业小区D幢
联系电话	86 0512 65953576 18913138825

产品详情

一、 产品用途：

本系列盐雾腐蚀试验箱适用于对金属材料的防护层、零部件、电子器件及工业产品等进行加速盐雾腐蚀试验，迅速方便地重现喷涂与未处理过的金属表面的腐蚀过程。

二、 型号尺寸：

品名：盐雾试验箱 型号：gyw-60内箱尺寸：600*450*400*mm（宽*深*高）外箱尺寸：1100*810*1010*mm（宽*深*高）

三、 箱体材料：

试验机箱体采用德国pvc灰色耐温耐冲击板，厚度5mm，耐用温度在50℃，结构牢固。试验室上盖：采用欧洲透明亚克力耐冲击板，厚度5mm。恒温水槽：采德国pvc灰色耐温耐冲击板，厚度5mm，并附自动水位控制器，免除人工加水之不便。试药补充桶：隐藏式附水位表，采德国pvc灰色耐冲击板，厚度5mm，与机台外观成一体。试验室篮架：采pvc灰色耐温角材，可自由调整试验角度15°及30°角。自行研制饱和空气桶，并附自动水位控制器，免除人工加水不便。试验样品架采用平面分度式，可任意调整角度，四面落雾均匀，受雾完全一致，测试结果准确，试验样品放置数量多。

四、 技术依据：

依照jis、astm、cns、gb标准参数操作设定。

1.盐水喷雾试验；nss、acss

试验室：35±1℃。

压力空气桶：47 ± 1 。

2.耐腐蚀试验：cass。

试验室：50 ± 1 。

压力空气桶：63 ± 1 。

五、空气供应系统：

空气压力为1kg/cm²分两段调整。一段为大略调整2kg/cm²，采用进口空气过滤器，附有排水功能。二段为精密调整1kg/cm²，1/4压力表，显示精密准确。

六、喷雾方式：

伯努特原理吸取盐水而后雾化，雾化程度均匀，绝无阻塞结晶之现象，可确保测试连续进行。锥型分散器：可调整喷雾之大小，并可使雾气落雾平均。玻璃喷嘴材质pyrex之精密玻璃喷嘴原装台湾进口。喷雾量1~2ml/h可调（ml/80cm²/h标准要求测试16小时求平均量）。计量筒采用内嵌式安装，外形美观整齐，观察方便，减少仪器安装空间。

七、加热系统：

采用直接加热方式，升温速度快减少待机时间，当温度到达时，自动切换恒温状态，温度精确，耗电量少。

八、控制系统：

试验室温度控制0~99.9 精度0.1（双数位显示）台制vt4810
pid自动演算1只。线路板经防潮防腐蚀处理，精度高，寿命长。加热槽液体膨胀安全温度控制器0~110
2只（西欧制品）。饱和空气桶温度控制器0~99.9，精度0.1（双数显示）台制vt48自动演算1只。时间
控制器：anv ah5r-2 1只计时器：0~99 hr 台制 risesen
1只一级压力调整结构：一次调压阀：附压力表1组（先行调压於2~2.5kg/cm²）
二次调压阀：台制调压阀1/4" pt，压力0~4.0 kg/cm² 可调式（喷雾压力调节於1.0kg/cm²）压力表：2
kg/cm² 1只，精度0.1 kg/cm²。法国进口照光押扣开关可连续押扣一万次以上。台制ston
ly2n保护电驿 2只台制ston my2n保持电驿 4只yct v2a702-03电磁阀 4只

九、加水系统：

采用自动、手动两种加水系统，自动或手动补充压力桶、试验室水位，防止缺水超高温损伤仪器。

十、除雾系统：

停机时借空气挤压将雾气排出，防止腐蚀气体流出损伤试验室其它精密仪器。

十一、安全保护装置：

低水位时，自动切断电源，安全警示灯装置亮灯显示。超温时，自动切断加热器电源，安全警示灯装置亮灯显示。试药（盐水）水位低时，安全警示灯装置亮灯显示。漏电保护功能，防止因线路漏电或短路引起的人身伤害及仪器故障。

十二、其他附件：

v型/o型置物架	1套
计量筒50ml	1只
收集器80cm ²	1只
nacl 试药500g装	2瓶
5l之盐水调制桶	1个

附：产品合格证、保修卡、使用说明书、仪表说明书等相关资料一套。

本产品的加工定制是是，品牌是广郡，型号是GYW-60，材质是进口PVC，温度范围是35~60（ ），测量范围是35~55 ，测量对象是五金件，汽摩配件等，工作室尺寸是600*450*400（mm），重量是45（kg）