

# 鹏锐PYW-60盐雾腐蚀试验箱 智能型60型盐水喷雾试验箱

产品名称	鹏锐PYW-60盐雾腐蚀试验箱 智能型60型盐水喷雾试验箱
公司名称	东莞鹏锐试验设备有限公司
价格	6000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:鹏锐 型号:PYW-60
公司地址	东莞市横沥镇田坑村五片
联系电话	18928214276

## 产品详情

一、供应鹏锐pyw-60盐雾腐蚀试验箱 智能型60型盐水喷雾试验箱原理及作用盐水喷雾试验机学名为“盐雾试验箱”，是采用盐雾腐蚀的方式来检测被测样品的可靠性，盐雾是指大气中由含盐微小液滴所构成的弥散系统，是人工环境三防系列中的一种，很多企业产品需模拟海洋周边气候对产品造成的破坏性，所以盐雾试验箱应运而行。二、供应鹏锐pyw-60盐雾腐蚀试验箱智能型60型盐水喷雾试验箱技术参数温度范围：rt+5 ~ 55 湿度范围：85 ~ 98%rh温度均匀度：±2 温度波动度：±0.5 饱和空气筒温度范围：rt+10 ~ 70 盐雾沉降量：1 ~ 2ml/80cm<sup>2</sup> · h喷雾方式：连续/周期任选喷雾压力：0.07-0.17mpa（可调）试验时间：1 ~ 9999 h、m、s（可调）周期时间：1 ~ 99 h、m、s（可调）样品架：两层，可满足15/30度倾斜试验三、盐雾腐蚀试验箱执行标准：符合并适用我国颁布的专门用于电工电子产品盐雾试验的标准gb/t2423.17-2008；用于金属覆盖层的盐雾试验标准gb 6458、gb 6459、gb6460；专门用于考核轻工产品电镀层的盐雾试验标准gb 5938、gb 5939、gb 5940；主要适用于油漆层的盐雾试验标准gb/t1771-2007标准及gb/t10125-1997、astm-b117-73、gb10587、gjb150、din50021-75、jis c5028-75、iso3768、3769、3770持续盐雾等以及其他国际标准；四、盐雾腐蚀试验箱保护系统无熔丝保护器；试验箱超温保护；试验运行指示；试验箱缺水保护；试验结束指示；饱和器低水位保护；压缩气体两级稳压调压保护；过载、漏电具有自动关机等保护。

本产品的加工定制是是，品牌是鹏锐，型号是PYW-60，材质是优质PVC防腐板，温度范围是常温+5~55（ ），测量范围是常温+5~55，测量对象是塑胶，五金，工作室尺寸是600\*450\*400（mm），重量是120（kg）