

手机液晶显示屏自动点胶机，手机边框打胶机

产品名称	手机液晶显示屏自动点胶机，手机边框打胶机
公司名称	东莞市腾拓自动化设备有限公司
价格	12000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:东莞腾拓自动化 型号:ET-331P2
公司地址	东莞市长安镇乌沙环东路沿中街二巷一号
联系电话	86-076982182042 13418298165

产品详情

标准通用点胶机标准通用点胶机是通用于一切胶水的机器，适合市面上95%的胶水（uv胶需要注明换琥珀色针筒），包括各种固体胶和各种液体胶水；只要将胶水挤入针筒，调节机器手柄，即可自动按照你的要求做出你要的效果。由于针筒容量最大为300cc，因此最好用于用胶量小的产品，这样不用频繁挤入胶水。

工厂提供免费打样，打样到您满意再买机器，现场试机

- 本款机器可模仿人手涂胶水的动作进行涂胶。
- 可以模仿手工用胶水打点、画线、画圆、椭圆、涂面、并能进行斜坡、斜面曲面等3d空间进行涂胶。
- 行程300*300*100,可做产品的大小长宽为300mm、高为100mm 以下尺寸的任何形状的产品。其中包括为尺寸小到毫米的产品。
- 机器承重满足市面上95%产品的要求。x轴为10kg、y轴为10kg、z轴为6kg。
- 800的高速、2个丝精度，可替代人工并完成人工完成不了涂，胶工艺，实现自动化生产。
- 2微米的精度点，最小打出的胶水点为芝麻的二十分之一。最宽可根据要求定做。
- 操作简单便利，教导盒编程，像手机一样简单，比同类产品调试更方便。
- 供胶系统采用自主研发控制器，精密控制出胶量，高灵敏度真空回吸调节功能,避免低粘度胶液滴漏胶水。
- 软体具有区域阵列，平移旋转运算等功能
- 每段线条可单独设置速度，达到需要的胶条粗细，软件可以设置开胶时间和关胶时间，让线条的接头处平滑无明显接点痕迹。
- 点胶机手臂移动采取连接性动作，比一般其他的平移速度快0.6秒。凡是能用到胶水的地方就能用到这款机器，最适用胶水量比较少的情况。半导体封装、pcb电子零件固定及保护、定量液体填充涂布五金零件涂布接著、扬声器点胶、lcd玻璃基板封装粘接移动电话机板涂布或按键点胶、电池盒点胶封合芯片邦定、汽机车零件涂布等，凡是能用到胶水的地方就能用到这款机器。

如需观看视频请移步至http://www.tudou.com/programs/view/uyfmmp3jb_y/

胶水范围：市面上95%的胶水都可以用，如：uv胶、ab胶、epoxy(黑胶)、白胶、emi导电胶、silicon、环氧树脂、瞬间胶、银胶、红胶、锡膏、散热膏、防焊膏、透明漆、螺丝固定剂、工业用瞬间胶、螺纹锁固剂、管螺纹密封、圆柱型固持、平面密封、结构胶紫外线胶、高质量硅胶、铸件微孔修补浸渗胶室温固化高强度等各种胶水等等。适用于一切胶水品牌：例如[loctite美国乐泰]；[chemitech日本凯密]；[ritelok英国瑞泰]；[dow corning美国道康宁]；[threebond日本三健]；[mxbon台湾北回]；antite.等。

参数配置表

产品型号	et-331t1
点胶范围x/y/z(mm)	300/300/100
最大负载y / z	10kg / 3kg
移动速度 x&y / z (mm/sec)	0.1 ~ 800/500
外形尺寸	466 × 466 × 620mm
轨迹存储量	9999组
分解能力	0.0001mm
重复精度	± 0.01 mm
程序记录模式	100组、 每组4000points(可支持u盘copy)
显示方式	教导盒lcd (320x240)
马达系统	微步进马达
操作模式	点到点/连续线段，点/线/圆弧/3d面
传动方式	精密同步带 + 进口精密直线导轨
运动插补功能	3axis(3d立体空间任意路线皆可)
编辑模式	教导盒/pc
i/o讯号	8 inputs/8 outputs
外部控制接口	ds25pin
输入电源	ac 220v 350w
工作环境温度	5 ~ 40
工作环境湿度	20~90%无结露
重量	裸机：55kg

以上为客户实例点胶产品

买家须知：本公司产品均为全新设备，支持支付宝付款，一经售出不支持退货，需退货的买家请不要购

买，请买家收到货后及时确认收货以便本公司资金周转，谢谢，本公司所有设备保修期为壹年（主机）
保修详情请旺旺咨询卖家，副件三个月。

包装与运输：以上价格为自提价格，如需包装运输，请联系卖家。

本产品的加工定制是是，品牌是东莞腾拓自动化，型号是ET-331P2，电源电压是220（V），功率是200（W），空气源是6KG/cm，吐出时间调节是0.5（S），吐出频率是100（次/分），最小吐出量是0.1（ml）