

振动试验机, HT-ZD-100

产品名称	振动试验机, HT-ZD-100
公司名称	东莞市汇泰机械有限公司
价格	4500.00/个
规格参数	品牌:汇泰 型号:HT-ZD-100 类型:机械式振动试验机
公司地址	中国广东东莞市东莞市石排镇中坑工业区55号
联系电话	86-076981817072/18038479702 18002961412

产品详情

二、产品特点

价格低廉

数字仪表显示振动频率
静噪皮带传动, 噪声极低
夹采用导轨式, 操作方便、安全
采用重型槽钢配减振胶垫, 安装方便, 运行平稳

同步
试品装
机台底座

直流电机调速, 运行平稳, 负载
(俗称跑马式), 符合欧美运输标准

回转式振动

三、性能参数

1. 动转速度: 150-300rpm (转/分钟)
2. 速度显示精度: 0.1rpm(转/分钟)
3. 振动方式: 往复式
4. 振幅 (p-p): 5. 载重: 50kg(100kg) 6. 有效台面: 1.1*1.0m 8. 电源:

产品特点:

1. 精度高 微电脑数控定控。
2. 噪音极低 同步静噪皮带缓衡
3. 探作方便 铝型材滑轨装夹
4. 装拆容易 重型槽钢底架配无须固定

技术参数:

型号:ht-600

振动频率（转/分）：150-300转速连续可调（手动）

振幅（英寸）：1根据国际标准设计，单方向回转振动

载重（磅）：100 300

有效工作台面尺寸（米）：1.2×1.2(此尺寸可根据客户要求改变)

频率数显精确度（转/分）：0.1

可调工作时间设定范围（分钟）：1-999数显

可调工作转数设定范围（转）：1-999900数显

可调缓冲启动时间设定（秒）：1-15由通电开始加速至设定转速的时间

电机功率（瓦）：750 1500

电源电压（伏）：220单相

整体尺寸l×w×h（米）：1.1×1.2×0.8

整机颜色:烤漆乳白色

模拟运输试验是检测产品包装设计是否符合运输条件的简单而必要的手段，只要符合标准的检测设备，才能作到质量保证，避免不必要的损失。此运输台是根据美国及欧洲运输标准。并参照美国同类设备改进制造而成，具有精度高、噪音低、操作方便、价格低廉等优点，可广泛用于玩具、电子、家电、礼陶瓷等产品包装检测。

型号：ht-600

本产品的品牌是汇泰，型号是HT-ZD-100，类型是机械式振动试验机，最大负载是100（KG），振动方向是垂直，工作台尺寸是400（mm），主动机功率是5（KW），频率范围是50（Hz），振幅是2（mm），台体尺寸是250（mm），电源电压是1（V/HZ），用途是2，产品单价是4500.00，发货期限是10