

进口精过滤器滤芯 凝聚法

产品名称	进口精过滤器滤芯 凝聚法
公司名称	肇庆市建信电子机械工程有限公司
价格	380.00/个
规格参数	原理:凝聚法 用途:油水分离 样式:立式
公司地址	肇庆市康乐北路 2 8 号建乐楼 2 0 4 房
联系电话	2852432 13602974842

产品详情

原理	凝聚法	用途	油水分离
样式	立式	性能	精密过滤
适用对象	空气	滤料类型	纤维
品牌	AFE	型号	EA15H~EA775H
适用范围	化工、石油、制药、汽车、食品、电镀、冶金、染料、纺织	产品类型	全新

进口精过滤器滤芯--来自西德技术和滤材，马来西亚生产。滤芯采用多层超细玻璃纤维滤材折叠而成(风琴式)，具有体积小，过滤面积大，处理能力强，过滤精度、效率高，压差低，使用寿命长的特点。过滤精度：预过滤3 μ m；精过滤1 μ m、含油量0.5mg/m³；超精过滤0.01 μ m、含油量0.01mg/m³。产品规格：处理量0.6m³/min ~ 46 m³/min。

afe进口精过滤器滤芯产品规格：

	型号规格	接口尺寸	0.7mpa	最大工	重量	外形尺寸(mm)		
			处理量			作压力	a	b
			m ³ /min	mpa	kg			
螺	g10	g3/4	0.66	1.6	1.3	87	175	21

纹 连 接 式	g15	g3/4	0.96	1.6	1.4	87	209	21
	g20	g3/4	1.32	1.6	1.4	87	209	21
	g30	g11/2	1.98	1.6	1.7	87	279	21
	g55	g11/2	3.30	1.6	4.2	130	315	43
	g95	g11/2	5.70	1.6	4.8	130	415	43
	g150	g11/2	9.00	1.6	5.6	130	515	43
	g220	g11/2	13.32	1.6	8.4	130	715	43
	g290	g21/2	17.46	1.6	11.4	164	823	48
	g430	g21/2	26.16	1.6	13.0	164	1073	48
	g625	g3	37.50	1.6	20.0	250	1052	74
	g755	g3	46.62	1.6	27.0	250	1202	74
	法 兰 连 接 式	f430	dn80	26.16	1.0	54	380	1260
f625		dn80	37.50	1.0	80	440	1310	200
f775		dn80	46.62	1.0	80	440	1310	200
f870		dn100	52.32	1.0	108	500	1440	230
f1300		dn100	78.48	1.0	110	500	1440	230
f1745		dn150	104.70	1.0	151	640	1590	280
f2615		dn150	156.96	1.0	212	790	1660	300
f3485		dn200	209.28	1.0	232	790	1745	340
f4025		dn200	261.66	1.0	357	840	1780	360
f5230		dn250	313.98	1.0	455	940	1930	420
f6975		dn250	418.62	1.0	462	940	1930	420
f8720		dn300	523.32	1.0	528	940	1960	450

压力修正系数

压力k g	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
修正 系数	0.25	0.38	0.5	0.65	0.75	0.88	1	1.13	1.25	1.38	1.50	1.63	1.75	1.88	2	2.13

afe过滤器等级：

过滤器型号	过滤效率 %	含尘粒子尺寸 μm	含油、尘量 mg/m ³	iso8573.1标准
p级前置过滤器	99.99	3	3	
u级精过滤器	99.999	1	0.1	
h级精过滤器	99.9999	0.01	0.01	
c级活性炭过滤器			0.003	除油雾

注：以上参数基于在工作压力0.7mpa，温度限20。