卧式电脑拉力仪－造纸检测仪器 实验仪器

产品名称	卧式电脑拉力仪－造纸检测仪器 实验仪器
公司名称	石家庄市中轻恒伟机械有限公司
价格	13000.00/个
规格参数	品牌:中建轻机 型号:TTM 类型:卧式拉力试验机
公司地址	石家庄市建华大街鼎坚市场西区一栋38、39
联系电话	0311-87777359

产品详情

卧式电脑拉力仪－仪器仪表

产品简介　本仪器系我公司在95国家项目中独立开发的新产品，采用独特卧式设计，具有结构紧凑、功能齐全、操作方便的特点。仪器按新国家标准gb/t 12914-91（恒速拉伸法）的规定要求设计。同时参照gb 13022-91、gb/t1040-92、gb2792-81、gb/t 14344-9、gb/t 2191-95、qb/t 2171-95等国家和行业标准。　测量纸张抗张力、抗张强度、伸长率、裂断长、抗张能量吸收、抗张指数、抗张能量吸收指数，特别是能感测微小量值，独具测定卫生纸各相应参数（包括湿强度值）的能力。测量铝箔、铝塑带抗张力，抗张强度、剥离强度、延伸率。测量塑料薄膜拉伸强度、伸长率、拉伸弹性模量。测量食品包袋热封强度、抗张强度、剥离强度。测量卫生巾粘合强度、封边强度、抗张强度、伸长率。测量压敏胶粘带剥离强度、抗张强度。测量合成纤维长丝断裂强力、伸长率。测量拉链轻滑度。

主要性能特点 1. 试验时，窗口实时显示拉伸时间、负荷张力。按需要可切换为其它显示。 2. 直接得到测量结果：在完成一组试验后，能方便地直接显示测量结果和打印统计报告，包括平均值、标准偏差和变异系数。 3. 可变试样尺寸及拉伸速度：对常用标准尺寸试样，直接以规定速度进行拉伸试验，亦可随情况需要，设定合适的拉伸速度，改变试样的试验长度及宽度。 4. 自动化程度高：仪器设计选用国内外先进器件，单片微机进行信息感测、数据处理和动作控制，具有自动复位、数据记忆、过载保护和故障自诊断的特点。 5. 数据通讯：仪器设有标准串行rs232接口，可为上位微机综合报表系统提供数据通讯。 6. 广测量范围：仪器测量范围能按用户需要，以配置不同测力器进行变换，能够广泛应用于各种纸张及材料的拉伸试验测定。 7. 多功能，灵活配置：仪器主要用于纸张测量，改变仪器的配置可广泛适用于其它材料的测量。

主要技术参数 1、电　源ac220v±10% 50hz 2、准 确 度 ±1% 3、测量范围 1.5～30n /5～100n/15～300n/25～500n /50～1000n 五种规格可选 4、拉伸速度 1～399 mm/min(可数字调节) 5、回程速度1～399 mm/min(可数字调节) 6、试样尺寸试样长度180mm（200、100、90、50、0mm六挡可调）

本产品的品牌是中建轻机，型号是TTM，类型是卧式拉力试验机，测量范围是1.5～30N/5～100N/15～300N/25～500N/50～1000N五种规格可选（KN），测量精度是±1%，最大负荷是1000（KN），拉伸空间是180（mm），拉伸速度是1～399（mm/min），加工定制是否