白度仪 造纸检测仪器 润湖仪器

产品名称	白度仪 造纸检测仪器 润湖仪器
公司名称	广州润湖仪器有限公司
价格	4700.00/个
规格参数	加工定制:否 类型:造纸检测仪器 品牌:润湖仪器
公司地址	广州市番禺区迎宾路730号天安节能科技园发展大厦305
联系电话	86-02039388933/39388985 13602823978

产品详情

一、产品特点

rh-48b型白度仪外观新颖结构紧凑，先进的电路设计有效的保证测量数据的准确度和稳定性。采用高清晰的显示模式，显示测量结果，友好的人机界面使得仪器操作简单方便。仪器有断电保护，校准数据断电后不会丢失。

二、功能用途

本仪器用于测定物体的白度，它广泛应用于造纸、盐、建材、化工等需要测定物体白度的生产和商检部门。功能如下：

1.测定iso白度（iso brightness，即r457白度），对荧光增白的试样，还可以测定其中荧光物质发射产生的荧光增白度。 2.测定明度刺激值y10。 3.测定不透明度（opacity）。

4.测定透明度。 5.测定光散射系数和吸收系数。

三、标准及依据

1.本仪器符合gb3978-83：标准照明体和照明观测条件。d65照明体照明。采用d/o照明观测几何条件（iso2469）。直径φ150mm，测试孔直径有φ30mm和φ19mm两种，设有光吸收器，消除了试样镜面反射光的影响。r457白度光学系统的光谱功率分布的峰值波长457nm，半高宽44nm；ry光学系统符合gb3979-83：物体色测量方法。

2. 本仪器执行以下标准：

※gb7933-87：纸浆、纸及纸板漫反射因数测定法（d/o法）。

※gb7974-87：纸及纸板白度测定法（d/o法）。

※iso 2470：纸和纸板蓝光漫反射因数测定方法（iso白度）。

※gb 13025.2：制盐工业通用试验方法，白度的测定。

※gb 8940.2：纸浆白度测定法。

※gb 1840：工业薯类淀粉测定方法。

※gb 2913：塑料白度试验方法。

※gb 1543-88：纸的不透明度测定法。

※iso 2471：纸和纸板不透明度测定法。

※gb10339-89：纸和纸浆的光散射系数和光吸收系数测定法。

※gb t/5950：建筑材料与非金属矿产品白度测量方法。

※纺织行业标准：化学纤维用浆白度测定方法。

四、主要技术特性

1.零点漂移：≤0.1；　2.示值漂移：≤0.1；

3.示值误差：≤0.5；　4.重复性误差：≤0.1；

5.镜面反射误差：≤0.1；

6.试样尺寸：测试平面不少于φ30mm（或φ19mm），试样厚度不超过40mm；

7.电源：交流220v±10%, 50hz，0.4a。

8.工作环境：温度0～40°C，相对湿度<85%；

9．外形尺寸，mm：约365x260x425

10．质量：约11kg

单 位：广州润湖仪器有限公司

地 址：广州市番禺区番禺大道北555号天安节能科技园总部中心15号楼411、412

邮 编：511400

开户行：中行海珠支行　帐 号：7113357744242

电 话：020-39388933 39388985　传 真：020-39388933

网址：http://www.gzrunhu.com

e-mail：gzrhyq@126.com

联系人：胡经理 13602823978

本产品的加工定制是否，类型是造纸检测仪器，品牌是润湖仪器，型号是RH-48B，外形尺寸是365X260X425（mm），重量是11（Kg），产品用途是广泛应用于造纸、盐、建材、化工等需要测定物体白度的生产和商检部门，规格是365X260X425mm，重复性误差是≤0.1