D971X对夹式软密封蝶阀 电动蝶阀 对夹蝶阀

产品名称	D971X对夹式软密封蝶阀 电动蝶阀 对夹蝶阀
公司名称	永嘉县英科泵阀有限公司
价格	2800.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:英络克 型号:D971X
公司地址	永嘉县温州市瓯北镇马岙工业园
联系电话	86-057767370263/67928052 13968989215

产品详情

用途及特点 ;

软密封蝶阀适用于温度≤120°C，公称压力≤16mpa的食品、医药、化工、石油、电力、 ；台金、城建、轻纺、造纸等给排水、气体管道上作调节流量和截流介质的作用。其主要特点为：

1、设计新颖、合理，结构独特，重量轻，启闭迅速。2、操力矩小，操作方便，省力灵巧。3、可以任何位置安装、维修方便。4、密封件可以更换，密封性能可靠达到双向密封零泄漏。5、密封材料耐老化、耐腐蚀，使用寿命长等特点。

采用标准 :设 计 标 准：gb/t12238-1989； ls0 10631-1994或bs en593-1998法兰连接尺寸 gb/t17241．6-1998： is0 7005-2或bsen 1092-2002结 构 长度 : gb/t1 2221-1989： ls0 5752-1988或bs en558-1压 力 试 验：gb/t13927-1 992；jb/t9092-1999； ls0 5028-1993或bs 6755-l-1986

供应d971x对夹式软密封蝶阀 电动蝶阀 对夹蝶阀主要技术参数

公称通径	dnmm
公称压力	pnmpa
试验压力 psmpa	强度试验 密封试验
适用介质	空气、水、污
驱动形式	手动、蜗轮

供应d971x对夹式软密封蝶阀 电动蝶阀 对夹蝶阀主要零件的材料

零件名称	
阀体	球墨铸铁、

蝶板	灰铸铁、球墨铸
密封圈	各种
阀杆	
填料	0

蝶阀密封材料

材料品种	氯丁橡胶	丁腈橡胶	乙丙橡胶
代号	×或 0rj	xa或orja	xb或orjb
耐最高温度	82°C	93°C	150°C
耐最低温度	-40°C	-40°C	-40°C
适用工作温度	≤65°C	≤80°C	≤120°C

d71、d371、d671、d971（x.j）连接尺寸

通径		主要尺寸			0.25mpa—o.6mpa			1. ompa			1.6mpa		
mm	inch	l	h	h1	d1	z-φmd	a	d1	z-φmd	a	d1	z-φmd	a
50	2	43	80	160	110	4-φ14	45 °	125	4-φ18	45 °	125	4-φ18	45。
65	21／2	46	88	175	130	4-φ14	45 °	145	4-φ18	45 °	145	4-φ18	45。
80	3	46	96	180	150	4-φ18	22 ° 30 ′	160	4-φ18	22 ° 30 ′	160	4-φ18	22 ° 30 ′
100	4	52	115	200	170	4-φ18	22 ° 30 ′	180	4-φ18	22 ° 30 ′	180	4-φ18	22 ° 30 ′
125	5	56	128	213	200	4-φ18	22 ° 30 ′	210	4-φ18	22 ° 30 ′	210	4-φ18	22 ° 30 ′
150	6	56	140	225	225	4-φ18	22 ° 30 ′	240	4-φ23	22 ° 30 ′	240	4-φ23	22 ° 30 ′
200	8	60	175	260	280	4-φ18	22 ° 30 ′	295	4-φ23	22 ° 30 ′	295	4-φ23	15 °
250	10	68	202	290	335	4-φ18	15 ′	350	4-φ23	15 °	355	4-φ25	15 °
300	12	78	242	330	395	4-φ23	15 ′	400	4-φ23	15 °	410	4-φ25	15 °
350	14	78	266	360	445	4-φ23	11 ° 15 ′	460	4-φ23	11 ° 15 ′	470	4-φ25	11 ° 15 ′
400	16	102	298	390	495	4-φ23	11 ° 15 ′	515	4-φ25	11 ° 15 ′	525	4-φ30	11 ° 15 ′
450	18	114	315	410	550	4-φ23	9 °	565	4-φ25	9 °	585	4-φ30	9 °
500	20	127	348	430	600	4-φ23	9 °	620	4-φ25	9 °	650	4-φ34	9 °
600	24	154	400	490	705	4-φ25	9 °	725	4-φ30	9 °	770	4-φ41	9 °
700	28	165	520	550	810	4-φ25	7 ° 30 ′	840	4-m27	7 ° 30 ′	840	4-m36	7 ° 30 ′
800	32	190	591	610	920	4-φ30	7 ° 30 ′	950	4-m30	7 ° 30 ′	950	4-m36	7 ° 30 ′
900	36	203	660	680	1020	4-m27	6 ° 26 ′	1050	4-m30	6 ° 26 ′	1050	4-m36	6 ° 26 ′
1000	40	216	670	730	1120	4-m27	6 ° 26 ′	1160	4-m30	6 ° 26 ′	1170	4-m42	6 ° 26 ′
1200	48	254	780	835	1340	4-m30	50 ° 38 ′	1380	4-m36	5 ° 38 ′	1390	4-m45	5 ° 38 ′

1400 56 279 950 985 1560 4-m33

永嘉县英科泵阀有限公司

电话：0577-57776577

传真：0577-57884828

移动电话：13968989215email：yroke@126.com

qq：178041624

http://www.yroke-v.com/

http://www.ylkbf.cn

http://www.yroke.com/

http://www.ylkbf.com/

本产品的加工定制是是，品牌是英络克，型号是D971X，材质是铸铁，连接形式是对夹，结构形式是偏置板式，适用介质是水，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，流动方向是单向，驱动方式是电动，零部件及配件是执行器，用途是放水，类型(通道位置)是二通式，口径是50～2000，公称通径是50～2000，安装尺寸是0.6--1.6