

# 手持农业气象监测仪TNHY-10

产品名称	手持农业气象监测仪TNHY-10
公司名称	四川中浪科技有限公司
价格	29800.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:国产 型号:TNHY-10
公司地址	四川省成都市武侯区万寿桥南路399号清荷苑16-1-1
联系电话	086-02865890848/65805328/65851648 18981985088

## 产品详情

电话：028-65890848 65805328 65851648 热线：400-600-9004

18981985088 传真：028-66157437 询价优惠qq：348488148 1305732936 445199389

网址：<http://www.pifayiqi.com> 邮件：sales@pifayiqi.com 地址：四川省成都市武侯区万寿桥南路399号清荷苑16-1-1

主机简介：智能化农业环境监测仪简称农业环境监测仪,也称为手持式农业环境测量仪,是测定农业环境中温湿度、风向、风速等参数的专用仪器。此仪器体积小,可测定农业环境中的10个参数。

仪器名称：手持式农业环境测量仪/农业环境监测仪/智能化农业环境监测仪手持式农业环境测量仪/农业环境监测仪/智能化农业环境监测仪型号：tnhy-10 手持式农业环境测量仪/农业环境监测仪/智能化农业环境监测仪型号区别：

型号	仪器功能
tnhy-4	温度、湿度、光照强度、co2浓度
tnhy-5	温度、湿度、光照强度、光合有效辐射、
tnhy-6	温度、湿度、光照强度、co2浓度、土壤
tnhy-7	温度、湿度、光照强度、光合有效辐射、水分
tnhy-9	温度、湿度、光照强度、光合有效辐射、水分、土壤ph、 土壤ec电导
tnhy-10	温度、湿度、光照强度、光合有效辐射、水分、风向、风速、 雨量

tnhy-11	温度、湿度、光照强度、光合有效辐射、土壤温度、土壤水分、土壤ph、土壤ec电导
---------	---

手持式农业环境测量仪/农业环境监测仪/智能化农业环境监测仪建议：其中tnhy-4型和thhy-6型又被称为温室环境记录仪，因为温室中植物的生长主要与温室中的温度、湿度、光照强度、co2浓度、土壤温湿度有重要的关系，所以在大棚或温室中主要检测这四种或六种参数，故这两个型号又可被称为是《温室环境记录仪》，其他的型号较适用于室外环境参数的测定。也可以按照客户的要求重新组合如上参数。

手持式农业环境测量仪/农业环境监测仪/智能化农业环境监测仪功能特点：  
 \*体积小美观便于携带，轻触式按键，大屏幕点阵式液晶显示，全中文菜单操作。  
 \*一键式切换，可以手动记录,也可脱离电脑随时设置采样间隔，自动记录并存储数据。  
 手动模式：工作方式按一次存一次，既可以记录当时按下去的时间及各种环境参数，也可以随时在自动模式与手动模式之间切换，可随时停止，可以将数据连接到计算机，软件会自动生成曲线图形，可打印。  
 自动模式：先设定好间隔时间，仪器可按照设定好的间隔时间自动记录数据。可以将数据连接到计算机，软件会自动生成曲线图形，可打印。  
 \*可连接电脑，进行数据上传，处理，备份。  
 \*交直流两用，即可拿到野外随时随地采集数据，也可长时间放置记录地点进行采集。  
 \*数据保存功能强大，最大可储存120000条数据。  
 \*断电后已保存在主机里的数据不丢失\*计算机软件具有强大的数据处理功能（统计、分析、显示、查询），可把采集数据形成曲线图，直观显示。也可对采集的数据存储为excel电子表格文件，方便用户保存和处理数据，或绘制棒图、饼图、打印等，软件永久免费升级\*探头具有一致性，不同参数探头插口可互换，不影响精度。  
 \*仪器具有64通道同步检测容量，可在容量范围内，探头数量不限。  
 \*可按需要自行组合参数，每个传感器的采样间隔时间可单独设定。

手持式农业环境测量仪/农业环境监测仪/智能化农业环境监测仪技术参数：  
 测试时间：2秒  
 记录容量：120000条数据（4参数为120000/4）  
 记录时间间隔：5秒~90小时连续可调  
 通讯接口：rs-485  
 微机通讯：usb1.1  
 电源：5号电池5节，9v/2a电源适配器。

测定指标	参数
温度	范围：-40 ~ 80 精度：± 0.4 分辨率：0.1
湿度	范围：0 ~ 100%rh 精度：± 3%rh 分辨率：0.1%rh
光照强度	范围：0-200000lux 精度：± 20lux 分辨率：1lux
光合有效辐射	范围：1-2,700 μ molm-2s-1 (400-700nm) 精度：± 1% 分辨率：1 μ molm-2s-1
风向	范围：0-359度 精度：± 1度
雨量	范围：0 ~ 4mm/min 精度: ± 0.4mm 分辨率：0.1mm
co2	范围：0-2000ppm（如要5000ppm或以上） 波动度：± (40ppm+测量值×3%) 分辨率：1ppm
土壤温度	范围：-20 -100 精度：± 0.5 分辨率：0.1 ;

土壤水分	范围：0-100%
	精度：2%
	分辨率：0.1%
风 速	范围：0-45m/s
	精度：± ( 0.3+0.03v ) m/s

产品提示：我们向（四川、成都、绵阳、重庆、贵州、贵阳、云南、昆明等各地）客户提供农业气象监测仪、手持农业气象监测仪、手持农业气象记录仪、温湿光二氧化碳co2记录仪、手持式农业环境监测仪、温室环境监测仪、温湿光co2记录仪、温湿光二氧化碳记录仪、温室环境记录仪、农业环境检测仪等农业仪器.如果您想具体查看信息，请登录我们的官网[www.pifayiqi.com](http://www.pifayiqi.com)。

本产品的加工定制是否，品牌是国产，型号是TNHY-10