

斯柯森品牌 氯气检测仪 工业 高精度气体检测仪

产品名称	斯柯森品牌 氯气检测仪 工业 高精度气体检测仪
公司名称	广州麦盾安全设备有限公司
价格	3040.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:SKS/斯柯森 型号:SKS-GA-CL2
公司地址	广州市白云区齐富路名汇广场710
联系电话	86-02036082738 18925035881

产品详情

【产品名称】氯气检测仪 带显示固定式氯气报警器

【产品型号】sks-ga-cl2

【产品规格】190*160*100mm (长*宽*厚)

【检测范围】0-10ppm

其它量程请来电咨询在线客服 18925035881 或 400-035-0366

关于气体检测仪这块，要另外申明，因传感器的特殊问题，一经激活，不可退单，下单请慎重!

【氯气检测仪产品简介】

1、当气体浓度达到之前设置好的报警值时,设备将会自动发出声光报警；同时仪器亦会把现场检测到的气体浓度转换为对应的标准电压信号

(如0-5v)、电流信号(如4-20ma)、标准数字信号(如总线rs485、rs232)、频率信号、hart协议信号、can2.0总线信号、无线

信号(zigbee、wifi、nrf、gprs)等信号,然后将信号变送到plc、dcs、报警控制主机等上位机进行统一显示、管理和控制。

2、对于带显示有毒有害气体检测仪还可以实时显示当前检测的气体浓度。

3、仪器内部带有2个继电器（开关量信号），可以控制声光报警器、风机、电磁阀等设备。

【氯气检测仪产品特点】

国家防爆认证：防爆类型为exd ct6 gb

本安型电路设计：带显示固定式氯气报警器内部电路设计都是符合国家本安防爆型的。

多功能显示：对于带显示的带显示固定式氯气报警器，设备可以实时显示当前检测的气体的浓度和当前的时间等数据。

功能齐全：带显示固定式氯气报警器无论从供电电源选择、标准信号输出选择、量程选择等选择在行业内都是非常齐全的，几乎可以满足你的技术要求。

安装使用方便：带显示固定式氯气报警器在安装固定、接线等使用方面上都采用人性化设计。设计都是站在现场施工人员角度，一切以方便现场施工人员

使用为原则的成熟产品。

高精度：带显示固定式氯气报警器采用知名品牌的核心传感器配件、先进的硬件和滤波技术、环境导致误差补偿技术确保了该设备的高精度。

维修更换方便：本着让客户少花钱，又以最快速度更新设备的原则。带显示固定式氯气报警器在产品后续使用中需要更换配件和维修方面，都是非常方便的。那样将不影响客户的正常施工和生产。

配套不锈钢防爆声光报警器：带显示固定式氯气报警器配备不锈钢防爆型声光报警器。有高强度的声和光报警。当现场气体泄漏到报警浓度时能够同时用

声音和光两种方式及时有效的提醒您。让您的人身和财产安全能够得到保障！报警值可自行设定。

故障率低、稳定性高：经过多年在全球各地的石油化工、电力、医疗、农业、航天、矿业等环境中的使用，带显示固定式氯气报警器的故障率极低。选择斯柯森品牌仪器让你更放心！

带有自动校正功能：带显示固定式氯气报警器有些带有自动校正功能，减少因传感器漂移而造成的检测误差。

通讯和自诊断功能。仪器可以通过自我诊断得出当前设备运营情况状态。如查看、设定、校正、报警点设置等。

【氯气检测仪技术参数】

名称	带显示固定式氯气报警器 氯气检测仪
量程选择	0-2、20、50、200、500、1000、2000ppm（其它 询）
分辨率	由传感器原理、品牌决定。具体请咨询！
显示	带
工作电压	3.3v ± 3% ; 5v ± 3% ; 12-35vdc

信号输出（可选）	1、三线制电流+rs485+2继电器2、标准电压+rs485+2继电器3、频率信号+2继电器4、hart协议+2继电器5、can2+2继电器
准确度	± 2%fs
重复性	2%
继电器数量	2
继电器容量	一组开关量输出2a@30vdc或0.6a@125vac（如您用于大于中国功耗请中间加一个中转继电器）
检测方式（选择）	扩散式、流通式（分为带气泵和不带气泵两种） 不了解请咨询
主体材料	铝合金+进口防腐合金
报警方式	led灯报警+不锈钢防爆型声光报警器
声报强度	85db@1米处
重量	约2kg
防爆认证	exd ct6 gb
消防认证	无
计量认证	第三方计量认证
执行标准	gb15322.1-2003,gb3836.1-2010、gb3836.2-2010,gb
防护等级	ip66
温度范围	-40 ~ 70（催化燃烧原理传感器）-40 ~ 50 20 ~ 50（pid原理传感器）-20 ~ 50（红外原理传感器）-40 ~ 70（热导式原理传感器）-40 ~ 70（氧化锆原理氧传感器）
湿度范围	10 ~ 95%rh [无凝露]
压力范围	1 ± 10%个大气压（电化学）1 ± 10%个大气压（红外） 0.8 ~ 6个大气压（热导式）0.2 ~ 3个大气压（氧化锆原理氧传感器）
尺寸	总体尺寸：190*160*100mm（长*宽*厚）接线口 φ1.5mm* 20mm管道安装螺牙尺寸：外螺牙1.5mm 式安装气管接口尺寸：内径 4mm，外径 6mm
功耗	< 2w（半导体原理）< 2w（催化燃烧原理）< 2w（pid原理）< 2w（红外、荧光法原理）< 3w（氧化锆原理）< 2w（热导式原理）

本产品的加工定制是是，品牌是SKS/斯柯森，型号是SKS-GA-CL2，测量范围是0-10ppm，测量对象是氯气CL2，测量精度是 ± 2%FS，电压是3.3V ± 3%；5V ± 3%；12-35VDC（v），分辨率是0.01PPm-0.1ppm，尺寸是190*160*100mm（长*宽*厚）（mm），重量是1.6（kg），电源是12-35VDC，适用范围是化工厂、实验室、制药厂、养殖场等等，防护等级是IP66