

ZTWS-8A滴定法水分测定仪，微量水分测试仪

产品名称	ZTWS-8A滴定法水分测定仪，微量水分测试仪
公司名称	青岛拓科仪器有限公司
价格	5800.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:拓科 型号:ZTWS-8A
公司地址	青岛市城阳区成康路联东U谷1号楼301
联系电话	0532-87728957 13964834259

产品详情

ztws-8a型微量水分测定仪技术参数

电源电压	220 ± 15% (v)	环境温度	0-40 ()
精度	± 3ug	测量范围	3ug--100mg (
类型	卡尔费休库仑法水分测定仪	型号	3ppm—100% ztws-8a

仪器特点：

ztws-8a微量水分测定仪，是我公司推出市场上性价比较高的产品，已广泛应用于电力、石油、化工、医药等行业。

- 1.电解和测量系统采用隔离的双电源，大大提高了抗干扰能力，整机采用无继电器设计，克服了潮湿环境、有腐蚀气体环境对电路板及元件的腐蚀，保证了仪器长期使用的精确度，同时延长仪器寿命。
2. 240*64蓝屏液晶显示，全中文交互式菜单。
3. 仪器故障自诊断。
4. 内置4种常用的含水量计算公式。可直接显示样品百分含量。
- 5.大电流本底补偿测试精度高、量程宽，可靠性高。

6. 公司软件更新后，可以免费为用户升级。

详细技术参数：

滴定方式：电量滴定法

电解电流：脉冲电流400ma

显示：240*64蓝屏液晶显示

测定范围：3 μ g-100mg 1ppm-----100%

灵敏度：0.1 μ g

准确度：3 μ g-500 μ g \pm 3 μ g 500 μ g以上为0.3%（不含进样误差）

计算：含量计算、多种公式选择

自检：测量电极短路开路中文提示，直观显示电解液状态。

本产品的加工定制是否，品牌是拓科，型号是ZTWS-8A，类型是卡尔费休水分测定仪，测量范围是3ug-100mg，准确度是3ug，环境温度是-10-40（ ），电源电压是220（V）