

## 222型釜用机械密封 一、二、三类各种材质的压力容器 设备配件

产品名称	222型釜用机械密封 一、二、三类各种材质的压力容器 设备配件
公司名称	淄博华星化工设备厂
价格	面议
规格参数	建议零售价:¥ 0.00 加工定制:是 种类:搪瓷反应釜
公司地址	张店傅家镇傅家村
联系电话	86-05332900786 13969382001

### 产品详情

温馨提示：由于市场价格浮动影响及产品规格尺寸不同，根据客户对产品需求的功能不同来确定价格哦。以上产品价格属性仅供参考，详情以来电或旺旺在线咨询为准，真诚期待与您的合作！！

一、搪玻璃设备技术规范性能1、设计压力搪玻璃搅拌容器：容器内设计压力小于等于1.0mpa,容积50l-5000l,夹套内设计压力小于等于0.6mpa。搪玻璃贮存容器：设计压力小于等于0.6mpa。搪玻璃蒸馏容器：容器内设计压力小于等于0.4mpa,容积50l-5000l,夹套内设计压力小于等于0.6mpa。2、设计温度：搪玻璃搅拌容器：容器及夹套内介质温度高于-20 至200 。搪玻璃贮存容器：容器内介质温度0 至150 。搪玻璃蒸馏容器：容器及夹套内介质温度小于等于200 。搪玻璃设备耐温差急变性：冷冲击，110 ：热冲击，120 。搪玻璃设备加热和冷却时，应缓慢进行。3、搪玻璃层厚度：搪玻璃层的厚度为0.8mm-2.0mm。公称容积大于或等于10000l时，厚度上限可允许至2.2mm;公称容积大于或等于20000l时，厚度上限可允许至2.4mm。搪玻璃搅拌器经加工的机械密封段搪玻璃层厚度可允许至0.6mm。4、耐电压：搪玻璃具有良好的绝缘性，玻璃层厚度在规定的厚度内，用20kv高频电火花检查玻璃层时，工作面不导电。5、耐腐蚀性：适合各种浓度的无机酸、有机酸、有机溶剂及弱碱腐蚀（氢氟酸、含氟离子的介质、温度 180 浓磷酸和强碱除外）。6、具有光滑洁净的表面，易清洗。7、具有保鲜性。

二、搪玻璃设备安装、使用及维护1、吊装前应对搪玻璃面仔细检查有无瓷面损坏之处，进罐需穿胶底鞋，以免损伤瓷面。吊装时用胶板垫等软垫保护好瓷面，不得接触或碰撞瓷面。搬运无包装的设备时，只能使设备的罐耳、支座受力。不允许接管、卡子等易损部位受力，不应滚动或用撬杠撬。2、拧紧卡子时，要对称顺次拧紧，用力均匀不能一次拧紧，以免局部用力过大损坏瓷面，为获得良好的密封，向设备内缓缓通水蒸气，待垫子变软后再把卡子拧紧。3、严禁在搪玻璃设备外壁直接施焊，在搪玻璃设施附近

施焊时，应将搪玻璃设施遮盖避免电焊渣飞溅烧坏玻璃面。4、凡搪玻璃各部位密封处，均应根据反应介质、温度、选择垫片材料（出厂产品系按通用条件配置垫片）。5、安装搅拌器时，轴密封处径向跳动调整到最小、保证密封、且搅拌器不可反转，避免搅拌器下落、碰伤玻璃面。6、搪玻璃设备不应用于下列介质的反应和贮存，否则将会因腐蚀而较快的损坏。（1）任何浓度和温度的氢氟酸；（2）pH 12且温度 100 之碱性介质；（3）浓度在30%以上温度 180 之磷酸；（4）酸碱交替之反应；（5）含氟离子的其他介质；（6）易粘附结焦之物料。7、使用过程应缓缓加热和冷却，因为突然受热和冷却所产生的应力，会影响搪玻璃设备的使用寿命及瓷面损坏。8、在使用时要注意各法兰连接处的密封情况，如发现泄漏应采取措施，如遇酸类速用碱液中和水洗。9、进入设备内安装或检修时，在罐底铺上软垫以免工具落入，须穿胶底鞋，以免损伤玻璃面。如遇出料口堵塞，不得用金属工具铲打，可用木棒或其他软质物件疏通。10、使用过程应定期进行检查，如在物料内发现搪玻璃碎屑，应立即进行检查，发现有爆瓷部位，应及时处理。11、搪玻璃设备广泛适用于化工、医药、染料、农药、有机合成、石油、食品制造和国防工业等工业生产和科学研究中的反应、蒸发、浓缩、合成、聚合、皂化、磺化、氯化、硝化等，以代替不锈钢和有色金属设备。

淄博华星化工设备厂坐落于闻名全国的搪玻璃之乡淄博张店傅家镇，北邻309国道（中国国际陶瓷科技厂、淄博长途客运中心），东依205国道，南靠中国财富陶瓷城，西接靓丽的孝妇河畔，地理位置优越，交通便利。淄博华星化工设备厂始建于1992年9月，是搪玻璃设备专业生产厂家，企业占地面积61800平方米，建筑面积27800平方米，职工人数248人，主要工程技术人员130人，年生产能力13000吨，总资产达1亿元。我厂是中国化工装备协会定点生产企业，中国搪瓷工业协会工业搪瓷分会常务委员单位和中国搪玻璃设备标准化技术委员会会员，拥有压力容器设计许可证，压力容器制造许可证，ISO9001:2008国际质量管理体系认证等，我厂以先进的工装设备、完善的检测手段、一流的管理团队制造出安全可靠的优质搪玻璃系列产品：501-50000I“德越”牌，搪玻璃成套设备，根据客户需要，还可设计、制造非标准、 、 类，中、低压压力容器。

我厂自创立之初，便把“科技创新、诚信经营”作为立厂之本，随着我厂对搪玻璃性能的研究和技术的提高，搪玻璃生产工艺在我厂得到长足的发展，优良的品质使我厂在搪玻璃行业中有口皆碑，产品畅销中东、东南亚以及非洲等地区，“德越”牌f20000I搪玻璃搅拌容器在同行业中获得一致好评！>

>

温馨提示：由于市场价格浮动影响及产品规格尺寸不同，根据客户对产品需求的功能不同来确定价格哦。以上产品价格属性仅供参考，详情以来电或旺旺在线咨询为准，真诚期待与您的合作，也希望能把我们最好的服务，物美价廉的产品传递给您！！

联系人：肖先生

移动电话：13506431373 13508946053

地址：中国山东淄博市淄博张店傅家镇

本产品的建议零售价是¥0.00，加工定制是是，种类是搪瓷反应釜，品牌是德越，型号是1-1，容积是55（L），电热功率是1111（Kw），内锅尺寸是561（mm），外径尺寸是111（mm），电机功率是2000（kw），搅拌转速是22222（转/分），重量是4144（kg），结构类型是开式，连接形式是平盖式，密封形式是填料密封，规格是1-1