

# 泡棉压缩应力试验机 HY-0230

产品名称	泡棉压缩应力试验机 HY-0230
公司名称	上海衡翼精密仪器有限公司
价格	28000.00/个
规格参数	品牌:衡翼 型号:HY-0230 类型:万能拉力试验机
公司地址	上海市浦东新区南芦公路989弄
联系电话	021-58055200

## 产品详情

(上海拉力机价格、上海拉力机厂家、上海拉力机图片)是上海衡翼公司主要优化的关键词,在以下描述中出现(上海拉力机价格、上海拉力机厂家、上海拉力机图片)可忽略不计。具体价格或产品详情欢迎来电具体了解,刘向月(销售经理)欢迎您的来电。手机:15900508204专线:021-61507900相关新闻:1.拉力试验机横梁出现失控情况的处理(上海拉力机价格、上海拉力机厂家、上海拉力机图片)在电刷更换之后,把电机安装归位。试机时,出现横梁失控的情况。测量横梁的反馈信号为零。分析原因是:在电机安装归位时,反馈测速装置没有与齿轮完全啮合,导致无反馈信号,使横梁失控。重新安装后,拉力试验机恢复正常。2.拉力试验机出现保险熔断情况处理在更换新的功率放大器时,出现功率放大器中主保险熔断的情况。分析原因是:在选择横梁高速移动时,出现功率放大器中主保险熔断的情况。分析原因是,在选择横梁高速移动时,拉力试验机会自锁情况,横梁不能移动。但这时并没有切断供给拉力试验机的电源,由于功率放大器没有正常的输出,但此时又一直向功率放大器的电源部分供电,使其电源部分中的滤波和稳压电容一直充电,且无法放电。如您在使用我们的产品中出现上述问题,请及时联系我们。上文由我司拉力试验机品质部提供。(上海拉力机价格、上海拉力机厂家、上海拉力机图片)hy-0230微机控制电子万能材料试验机有着强大的数控显示系统,可以做2000n以内整个材料中拉伸、压缩、弯曲、剥离、刺破等试验,全液晶数控设定所需参数,曲线、位移、力值能动态显示在数显器上,联接电脑实现全电脑控制并打印标准试验报告;彻底改变传统材料式试验机机台笨重、操作复杂、性能单之缺点。泡棉压缩应力试验机外观采用挤型封板及高级烤漆处理,更显美观大方。泡棉压缩应力试验机技术参数 main specifications1、最大负荷max capacity : 2000n以内(任意选)2、荷重元精度load accuracy : 0.01% 3、测试精度 measuring accuracy : < ±0.5%4、操作方式 control : 全数控或电脑控制、打印机打印 5、有效宽度 valid width : 150mm6、有效拉伸空间 stroke : 300mm(根据需要可加高)7、试验速度 tetxing speed : 0.001~300mm/min 任意调8、速度精度 speed accuracy : ±0.5%以内;9、位移测量精度stroke accuracy : ±0.5%以内;10、变形测量精度displacement accuracy : ±0.5%以内11、安全装置 safety device : 电子限位保护,紧急停止键 safeguard stroke12、机台重量main unit weight : 约40kg13. 电源电压: 220v14..

主机尺寸：430\*315\*855mm

好质量好品牌好服务在上海衡翼，更多优惠请来电咨询。衡翼全体员工真诚为您提供优质产品优质服务。

公司承诺：1.购机前，我们专门派技术人员为您设计最佳的流程和方案2.购机后，将免费指派技术人员为您调试安装3.整机保修一年，产品终身维护4.常年供应设备的易损件及耗品确保仪器能长期使用

本产品的品牌是衡翼，型号是HY-0230，类型是万能拉力试验机，测量范围是2（KN），测量精度是0.5，最大负荷是2（KN），拉伸空间是300（mm），拉伸速度是300（mm/min），加工定制是是