

# 超声波液位计 变送器液位计料位水位计物位传感器输出4-20mARS485

产品名称	超声波液位计 变送器液位计料位水位计物位传感器输出4-20mARS485
公司名称	恩普仪表（北京）有限公司
价格	800.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:恩普 型号:EP
公司地址	北京市海淀区上地十街1号院5号楼9层913
联系电话	010-52495028 18010037764

## 产品详情

我公司生产的超声波液位仪包含多项自研的专利技术，拥有全新的信号处理技术，广泛适用于石油、化工、水处理、水利、食品、粮食等行业的物位测量，具有安全、清洁、精度、寿命、稳定可靠、安装维护方便、读数简捷等特点。

超声波液位仪由超声波换能器（内置数字温度传感器）、现场变送器组成。它可以单独完成液位的监测，同时也可以通过4~20ma或rs485连接到各种dcs系统中，为工业的自动化运行，提供实时的液位数据。

### 主要技术指标

功能	一体型	分体型
量程	5米、10米、15米、20米、30米、40米、50米、60米	5米、10米、15米、20米、30米、40米、50米、60米、70米、
测量精度	0.25%-0.5%	0.25%-0.5%
分辨率	3mm或0.1%（取大者）	3mm或0.1%（取大者）
显示	中文液晶显示	中文液晶显示
模拟输出	4线制4~20ma/750 负载  2线制4~20ma/250 负载	4~20ma/750 负载
继电器	可选配2组ac 250v/ 8a或dc 30v/ 5a 状态可编程	（可选配）单通道为2组，双通道是4组ac 250v/ 8a或dc 30v/ 5a 状态可编程
输出		
供电	标配24vdc  可选 220v ac+15% 50hz	标配220v ac+15% 50hz  可选24vdc 120ma  定做12vdc或电池供电

环境温度	显示仪表-20 ~ +60 ， 探头-20 ~ +80	显示仪表-20 ~ +60 ，
通信	可选485，232通信（厂家协议）	可选485，232通信（厂家协议）
防护等级	显示仪表ip65，探头ip68	显示仪表ip65，探头ip68
探头电缆	无	可达100米，标配10米
探头安装	根据量程和探头的选型	根据量程和探头的选型

备注：本系列超声波探头还可以根据客户需求定制：耐高压、耐高温、小口径、小盲区等特规探头。

本产品的加工定制是是，品牌是恩普，型号是EP，检测量程是0-70米，测量精度是0.25-0.5%，工作电压是24V或者220V，显示分辨率是3mm，工作频率是50（HZ），工作温度是-20-80（ ），适用范围是液体