

气动铸钢球阀 气动碳钢球阀 气动软密封球阀 阀门Q641F-16C

产品名称	气动铸钢球阀 气动碳钢球阀 气动软密封球阀 阀门Q641F-16C
公司名称	上海深菲阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:SFV 型号:Q641F-16C 材质:碳钢
公司地址	浦东新区惠南镇双店路518号395室
联系电话	86-02160610978 13122775536

产品详情

气动铸钢球阀 气动碳钢球阀

气动软密封球阀 阀门

q641f-16c

sfv深菲气动球阀由球阀和气动执行器（gt/aero2/at/aw系列）组成，气动执行器分为双作用型气动执行器和单作用型气动执行器，可通过电磁阀控制，实现球阀开关动作。气动球阀可实现智能化控制，快速开启或关闭管路，能有效的对管网进行控制和管理。

sfv深菲气动球阀配套执行器（气缸/气动头）主要性能参数：1.气缸类型：gt系列，aero2系列，at系列及aw系列（可选）。2.作用方式：双作用活塞式、单作用弹簧复位式。3.气源压力：0.4~0.8mpa(4~8bar)4.工作介质：干燥、清洁不含腐蚀性气体5.工作温度：-20℃~80℃(环境温度)，其他温度请具体咨询。6.动作范围：0~90°±5°7.接口螺纹：g1/8",g1/4"，其他规格请具体咨询。8.壳体材质：gt/aero2/at系列默认铝合金，aw系列铸铁，其他材质请具体咨询。9.选配附件：电磁阀，限位开关，气源处理元件，手动操作器及阀门定位器等。

sfv深菲气动球阀配套阀体主要技术参数：1.阀门类型：浮动球阀，固定球阀。2.阀门型号：q641(7)f/n/ppl/h/w/y等3.连接方式：法兰，螺纹，焊接等4.公称压力：0.6~32.0mpa，150~1500lb等。5.公称通径：dn10~dn1000mm6.阀体材质：铸钢wcb，锻钢a105，不锈钢304/316/316l等。7.密封材料：ptfe，rptfe，ppl，peek及金属密封材料等。8.适用温度：ptfe 150℃，ppl 250℃，金属密封 4250℃。9.适用介质：水、蒸汽、油品及硝酸类等。

sfv深菲气动球阀系列产品别名叫法（深菲气动球阀关键字）：气动球阀，气动o型球阀，气动开关型球阀，气动调节型球阀，气动不锈钢球阀，气动铸钢球阀，气动锻钢球阀，气动浮动球阀，气动固定球阀，

气动一体式球阀，气动分体式球阀，气动二片式球阀，气动三片式球阀，气动高平台球阀，防爆气动球阀，气动带手动球阀，ansi气动美标球阀，din气动德标球阀，jis气动日标球阀，气动软密封球阀，气动硬密封球阀，气动高温球阀，气动低温球阀等。

sfv深菲气动球阀其他说明：欲了解设气动球阀计制造标准、气动球阀性能参数、气动球阀技术参数、气动球阀适用介质说明、气动球阀连接尺寸、气动球阀结构长度、气动球阀法兰标准、气动球阀材质配置说明、气动球阀价格、气动球阀安装调试及维护说明等信息，请致电本公司或者在线咨询。

sfv深菲气动球阀订货说明（需提供参数）：1.执行器作用方式及气缸类型：作用方式（双作用、单作用），气缸类型（gt/aero2/at/aw）。2.阀体参数信息：管道介质、温度、压力、口径、连接方式及阀体材质。3.所需气动附件（可选）：电磁阀，限位开关，气源处理元件，手动操作器及阀门定位器等。sfv深菲气动球阀设计制造标准

规范	设计标准	结构长度	法兰标准	对焊端标准	检验与试验标准
国标浮动球阀	gb/t12237	gb/t12221	gb9113 jb/t9113 hg20592等	gb/t12224	gb/t13927 jb/t9092
美标浮动球阀	api6d	ansi b16.10	ansi b16.5	ansi b16.25	api598

sfv深菲气动球阀性能参数

气动浮动球阀型 号	公称压力	试验压力 强度（水）mpa	密封（水）mpa	低压密封mpa	说明
q641f/n/pp/h/w/y -10c/p/r	1.0mpa	1.5	1.4	0.6	强度为公称压力1.5倍，密封为公称压力1.1倍
q641f/n/pp/h/w/y -16c/p/r	1.6mpa	2.4	1.76	0.6	
q641f/n/pp/h/w/y -25c/p/r	2.5mpa	3.75	2.75	0.6	
q641f/n/pp/h/w/y -40c/p/r	4.0mpa	6.0	4.4	0.6	
q641f/n/pp/h/w/y -64c/p/r	6.4mpa	9.6	7	0.6	
q641f/n/pp/h/w/y -150lb	150lb	3.0	2.2	0.6	
q641f/n/pp/h/w/y -300lb	150lb	6.0	4.4	0.6	

sfv深菲气动球阀主要零部件材质表

零件名称 气动浮动球阀主要部件材质清单表及温度说明

零件名称	气动软密封浮动球阀					气动硬密封浮动球阀				
	wcb	a105	cf8-304	cf8m-316	cf3m-316l	wcb	a105	cf8-304	cf8m-316	cf3m-316l
阀体	wcb	a105	cf8-304	cf8m-316	cf3m-316l	wcb	a105	cf8-304	cf8m-316	cf3m-316l
球阀	201 13cr	a105 304 316 316l	a3 f51等			a105 304 316 316l f51	镀镍enp	氮化	碳化钨	喷焊stl等
阀座密封	ptfe	rptfe	ppl	peek	nylon	a105 304 316 316l f51	镀镍enp	氮化	碳化钨	喷焊stl等
阀杆	13cr	f6a 304 316 316l	416等			f6a 304 316 316l 416等				
工作温度	150	150	150	150	150	425	425	300	300	300

sfv深菲气动球阀连接尺寸表

型号	通径	1.6mpa					2.5mpa					气缸型号-推荐型	
		l	d	d1	d2	n- d	l	d	d1	d2	n- d	2.5mpa	4.0mpa
q641fq6	15	130	95	65	14	4-14	130	95	65	16	4-14	gtd52	gtd63
41nq64	20	130	105	75	14	4-14	130	105	75	16	4-14	gtd63	gtd63
1pplq64	25	140	115	85	4	4-14	140	115	85	16	4-14	gtd63	gtd63
1wq641	32	165	135	100	16	4-18	165	135	100	18	4-18	gtd63	gtd83
hq641y	40	165	145	110	16	4-18	165	145	110	18	4-18	gtd83	gtd83
	50	203	160	125	16	4-18	203	160	125	20	4-18	gtd83	gtd110
	65	222	180	145	18	4-18	222	180	145	22	8-18	gtd110	gtd110
	80	241	195	160	20	8-18	241	195	160	22	8-18	gtd110	gtd127
	100	305	215	180	20	8-18	305	230	190	24	8-23	gtd127	gtd160
	125	356	245	210	22	8-18	356	270	220	28	8-25	gtd160	gtd190
	150	394	280	240	24	8-23	394	300	250	30	8-25	gtd190	gtd210
200	457	335	295	26	12-23	457	360	310	34	12-25	gtd210	aw17	

型号	通径	4.0mpa					150lb							气缸型号-推荐型	
		l	d	d1	d2	n- d	l	d	d1	d2	n- d	dn	d1	2.5mpa	4.0mpa
q641fq	15	130	95	65	16	4-14	130	95	65	16	4-14	15	15	gtd52	gtd63
641nq	20	150	105	75	16	4-14	130	105	75	16	4-14	20	15	gtd63	gtd63
641ppl	25	160	115	85	16	4-14	140	115	85	16	4-14	25	20	gtd63	gtd63
q641w	32	180	135	100	18	4-18	165	135	100	18	4-18	32	25	gtd63	gtd83
q641h q641y	40	200	145	110	18	4-18	165	145	110	18	4-18	40	32	gtd83	gtd83
	50	230	160	125	20	4-18	203	160	125	20	4-18	50	40	gtd83	gtd110
	65	290	180	145	22	8-18	222	180	145	22	8-18	65	50	gtd110	gtd110
	80	310	195	160	22	8-18	241	195	160	22	8-18	80	50	gtd110	gtd127
	100	350	230	190	24	8-23	305	230	190	24	8-23	100	80	gtd127	gtd160
	125	400	270	220	28	8-25	356	270	220	28	8-25	125	80	gtd160	gtd190
	150	480	300	250	30	8-25	394	300	250	30	8-25	150	100	gtd190	gtd210
200	600	375	320	38	12-30	457	360	310	34	12-25	200	150	gtd210	aw17	

本产品的品牌是SFV，型号是Q641F-16C，材质是碳钢，连接形式是法兰，结构形式是浮动球阀，公称通径是15-250（mm），适用介质是水，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，流动方向是双向，驱动方式是气动，零部件及配件是执行器，用途是截止，类型(通道位置)是直通式，作用对象是水，规格是DN50