

柯瑞沃G1/4水口TOP360TG水冷散热器，水冷排

产品名称	柯瑞沃G1/4水口TOP360TG水冷散热器，水冷排
公司名称	北京柯瑞沃电子散热技术开发中心
价格	320.00/个
规格参数	品牌:柯瑞沃 型号:TOP360TG 适用配件类型:多平台多规格规整和异型热源
公司地址	北京市密云县穆家峪镇刘林池村
联系电话	86 010 83224371 13701155051

产品详情

品牌	柯瑞沃	型号	TOP360TG
适用配件类型	多平台多规格规整和异型热源	适用品牌型号	柯瑞沃360系列水冷散热器
类型	水冷散热器	材质	T2纯无氧紫铜
尺寸	360 (cm)	转速	0
使用寿命	10年	噪音	0 (dB)

柯瑞沃top360tg纯紫铜散热器

-----为需要配备英制螺纹水嘴的客户设计

- 1 散热翅片数量高达近170片
- 2 路总长度超过756cm.
- 3 厚度仍为紧凑尺寸2.4cm.在保证热传效能的情况下，尽量减少所占机体内外空间
- 4 g1/4紫铜水口方便接驳各类管嘴和接头
- 5 在水嘴密封强度一定的情况下仍旧可以耐高压高温

下图为top360tg全图

下图为紫铜散热鳍片和铜管细节大图，紫铜鳍片均有开窗利于高效扰流热传，

同规格的还有配备内8外10mm紫铜水嘴的top360t，以满足不同客户的连管需求

下图为g1/4水口接驳水嘴示意,连接水嘴时请选用带密封圈的水嘴配件或者选用生料带或者各类型密封胶同时使用

下图为固定螺钉示意图6 由于采用紫铜材质，所以具备优良的耐腐蚀性，内部可通各类冷却用液体，防冻液，蒸馏水，醇类等，还可通热蒸汽等。7 紫铜鳍片密致排列，容易抵抗外力，在鳍片受一定损伤的前提下保护紫铜管路不受损伤，以保证正常的循环热传导效能

8 可同时安装3个国标12cm风机，特殊情况下可双面同时安装6个12cm国标风机。

根据散热和噪音需求的不同请选配不同转速的风机

9 风机固定螺钉孔位为穿排式，即每个孔位均为通孔，螺钉固定不会伤到导热管和紫铜鳍片，最大限度保证散热器和箱体机体的稳定性，

10 保守测试可以平衡压制1000w左右的热源（1000w为多条件下平均数值，根据客户不同的需求条件，此散热功率数值会不尽相同）

11 请注意通路内不要和铝制配件同时使用，以免铝配件快速腐蚀造成系统损伤

12 在以12cm为基准尺寸的前提下可实现扩展批量定制。