

CBB61供应空气净化器机电容器CBB61

产品名称	CBB61供应空气净化器机电容器CBB61
公司名称	安徽赛福电子有限公司
价格	4.50/个
规格参数	品牌:赛福 型号:CBB61供应空气净化器机电容器CBB6116 UF450VAC 介质材料:有机薄膜
公司地址	铜陵市 狮子山经济开发区 栖凤路1771号
联系电话	86-5626863178

产品详情

cbb61交流马达电容器

本电容器采用边缘加厚的金属化锌铝膜作为电极和介质。再在abs或pbt立方体塑料外壳中装入阻燃环氧树脂。本产品拥有体积小，性能高和使用寿命厂等特点。

适用范围：

· 广泛用于空调风机、电风扇、排风扇等频率为50hz/60hz交流电源供电功率相对较小的单相电机启动和运行。 技术规范·执行标准：gb/t3667-2005·技术特性：气候类别：40/70/21或40/85/21·容量偏差： $\pm 5\%$ ·绝缘电阻： $3000s(m \cdot \mu f)$ ·损耗角正切： $tg \quad 0.002(50hz \sim 100hz)$ 使用要求：·海拔：2000m ·投入时的剩余电压：不超过额定电压的10%·最大允许电压：不超过1.1倍额定电压 ·最大允许电流：不超过1.3倍额定电流

规格尺寸(mm)

额定电压 (vac)	标称电容量 (μf)	尺寸 (mm)		
		长	宽	高
200,250,370, 400,440,450,500,660	0.5,0.8,1,1.2,1.5,2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,6,6.5,7,8,10,12,14,16, 20,25...	31,37,38,47,48, ,58	14,17,18,21,22,2, 6,34	24,27,28,29, 31, 34,38,40, 44,52

注：1.引出端为187#(250#)双（单）焊片、镀锡铜线或引线。 2.其它尺寸系列，可根据用户需要商定

本产品的品牌是赛福，型号是CBB61供应空气净化器机电容器CBB6116UF450VAC，介质材料是有机薄膜，应用范围是高压，外形是方块状，功率特性是中功率，频率特性是低频，调节方式是固定，引线类型是径向引出线，允许偏差是 ± 5 （%），耐压值是1000（V），等效串联电阻(ESR)是10（m Ω ），损耗是TG 0.002(50HZ~100HZ)，额定电压是450（V），绝缘电阻是25（m Ω ），温度系数是40/70/21，标称容量是1UF-----60UF等