

微波传感器/微波探测器/移动物体探测器/人体感应器/安防探头

产品名称	微波传感器/微波探测器/移动物体探测器/人体感应器/安防探头
公司名称	深圳市凯琪盛科技有限公司
价格	15.00/个
规格参数	工作电压:12/24 (V) 品牌:守卫神 报警电流:0.1 (mA)
公司地址	深圳市龙华新区大浪街道浪口社区宝柯工业区二栋四楼东A
联系电话	0755-36958493 13602713642

产品详情

微波使用说明及注意事项：

1、产品使用范围：a、本产品适用于探测可移动的物体b、可用于楼房、小区通道、汽车内部、各种店铺等的无人值守的地方进行探测。

2、产品使用参数a、工作电压：dc12v或dc24v,工作电流6-10mab、四种输出触发方式可选择：nnp常开、nnp常闭、pnp常开、pnp常闭(本产品是nnp常开,负触发)c、探测距离：0-3米(灵敏度和距离可以调);产品外尺寸:6.5*6*1cm超薄

3、产品使用注意事项a、安装时主机不能贴放在铁板上。b、安装位置要与被测物体成一水平面c、负触发输入端不能直接接高电平，要通过限流电阻来限流d、灵敏度调节向左为调小，向右调大。

产品特点：

本产品可以穿透木结构物体（木门、木墙等），穿透砖墙等一定厚度的非金属类物体。

微波感应位移模块属于非接触探测型模块，抗射频干扰能力强，不受温度，湿度，光线，气流，尘埃影响，可以安装在一定厚度的塑料，玻璃，木制等非金属的外壳里面，方便应用到各种产品或设备控制上面。

应用范围:

安防产品

人体感应玩具

具有成本低、灵敏度高、工作稳定可靠，可调节范围大的优点，被大量应用到汽车、家庭防盗系统上，传感器内部采用smt贴片工艺，传感器还可与单片机、无线发射模块、有线警号等配套使用，用途十分广泛。接口插座有2.54 3p和2510 3p两种选择

上图是模块的输出部分，输出端出于端口保护如果接高电平需要加入一个100欧姆以下电阻，如果希望驱动无线发射模块时，可以不要电阻，红线、黑线分别接在模块电源输入正、负上即可，如果接警号（直流报警喇叭）最好是外接一个继电器控制，避免电流大损坏传感器内部元件。

本产品的工作电压是12/24（V），品牌是守卫神，报警电流是0.1（mA），探测角度是360度，静态电流是0.1（uA），工作温度是-30-80（ ），探测距离是0-3（m），发射频率是微波探测（MHZ），适用范围是可用于楼房、小区通道、汽车内部、各种店铺等的无人值守的地方进行探测，类型是微波探测，型号是WB01