

烟感火灾报警探测器 无线燃气报警器 气体探头感应器

产品名称	烟感火灾报警探测器 无线燃气报警器 气体探头感应器
公司名称	深圳市智安宝电子有限公司
价格	40.00/个
规格参数	工作电压:9V (V) 品牌:ZAB 报警电流:20 (mA)
公司地址	深圳深圳市宝安区 西乡三围东华第三工业区A1栋5楼
联系电话	86-075533075723-820 18926095598

产品详情

详细说明 根据国家标准定做;防范有毒的气体,煤气,石油气,城市气体等。广泛应用于饭店、宾馆、教学楼、办公楼的厅堂、卧室、办公室、计算机房、通讯机房、电影或电视放映室、走廊、楼梯、电梯机房、书库、档案库、有电器火灾危险的场所等。可以和安博士智能防盗报警主机联网使用,主机快速、准确地发出预警或火警信息,自动拨打电话报警。

特点: 贴片技术,运行可靠、性能稳定、误报率低。超薄设计、体积小、重量轻、美观大方;cpu控制,自身具有分析真伪火情的功能;具有漂移自动跟踪补偿功能;抗干扰能力强,自动调节灵敏度;具有自我诊断功能。 **规格参数**

传感器: 光学腔迷宫工作电压: 9vdc/12vdc工作电流: 静电电流小于 10ua报警工作电流: 10 - 30ma烟雾灵敏度: 符合 ul217 号标准 (测试值每英尺3.2% 微弱灰烟探测器有反应)工作环境: -10 ~50 报警音量: 10 英尺处为 85 分贝报警输出有线方式: 现场声光报警 / 有无输出,报警排除自动断开无线方式: 报警发射频率f : 315m/433m, 无线发射距离 (屏蔽距离): 50m , 可定制圆形尺寸:r=105mm,h=38mm

本产品的工作电压是9V (V), 品牌是ZAB, 报警电流是20 (mA), 探测角度是360度, 静态电流是0 (uA), 工作温度是-35至+60 (), 探测距离是10 (m), 发射频率是315/433M (MHZ), 适用范围是家庭气体安全装置, 类型是燃气报警探测器, 型号是ZG-2