

# 高效省力蜂窝式斜板沉淀池厂家按图纸订购质量

产品名称	高效省力蜂窝式斜板沉淀池厂家按图纸订购质量
公司名称	诸城市清润环保科技有限公司
价格	42299.00/个
规格参数	加工定制:是 沉淀池种类:斜管沉淀池 单池处理水量:1.0-100 ( m3/h )
公司地址	山东省诸城市舜王街道桥头部队西
联系电话	0536-6015268 18563612175

## 产品详情

推荐促销高效省力蜂窝式斜板沉淀池厂家按图纸订购质量价廉

电话：18563612171

诸城市清润环保科技有限公司具有环保工程设计、环保设备生产资质，可为用护提供技术咨询、工艺设计、场平面布置、设备安装和调试等一条

龙服务！公司拥有较强的非标设计、制造和服务能力，我们将根据具体的水质、水量，根据客户的要求量身定做适合客户的产品。欢迎新老客户前来

洽谈咨询！！！！

下面对高效省力蜂窝式斜板沉淀池设备做简单的介绍：

推荐促销高效省力蜂窝式斜板沉淀池厂家按图纸订购质量价廉

设备概述

高效斜管沉淀器是根据浅池沉淀理论设计出的一种高效组合式澄清器。在沉降区域设置许多密集的斜管或斜板，使水中悬浮杂质在斜板或斜管中进行沉淀，水沿斜板或斜管上升流动，分离出的泥渣在重力作用下沿着斜板（管）向下滑至池底，再集中排出。这种池子可以提高沉淀效率50～60%，在同一面积上可提高处理能力3～5倍。可根据原废水的试验数据来设计不同流量的斜管沉淀器，使用时一般都要投加凝聚剂。高效斜管澄清器净水法是在泥渣悬浮层上方按装倾角60度的斜管组建，使原水中的悬浮物，固体物或经投加混凝剂后形成的絮体矾花，在斜管底侧表面积聚成薄泥层，依靠重力作用滑回泥渣悬浮层，继而沉入集泥斗。由排泥管排入污泥池另行处理或综合利用。上清液逐渐上升至集水管排出，可直接排放或回用。

推荐促销高效省力蜂窝式斜板沉淀池厂家按图纸订购质量价廉

### 设备特点

- 1、结构简单、无易损件、经久耐用、减少维修。
- 2、运行稳定、容易操作。
- 3、动力少、节约能源。
- 4、占地省、投资少、上马快、效率高。
- 5、停留时间短，沉淀效果高，处理效率高，曝气强度低，不需污泥回流。

推荐促销高效省力蜂窝式斜板沉淀池厂家按图纸订购质量价廉

### 使用范围

- 1、电镀废水中含多种金属离子的混合废水、铬、铜、铁、锌、镍等去除率均在90%以上，一般电镀废水经处理后均可达到排放标准。
- 2、煤矿、选矿废水可使浊度在500-1500毫克/升降至5毫克/升。
- 3、印染、漂染等废水色度去除率70-90%，cod去除50-70%。
- 4、制革、食品等行业废水大量有机质的去除，cod去除率50-80%，杂质固体去除率90%以上。
- 5、化工废水的cod去除率60-70%，色度去除60-90%，悬浮物达排放标准。

推荐促销高效省力蜂窝式斜板沉淀池厂家按图纸订购质量价廉

### 结构简介

- 1.斜管、斜板材料：玻璃钢（frp）聚氯乙烯（pvc）聚乙烯（pe）聚丙烯（pp）
- 2.斜管断面一般为正六边形，斜板断面可为平行板，亦可为正弦波形板。
- 3.斜管（板）顶部以上清水区高度为1.0—1.5m，底部以下配水区高度不小于1.0—1.5m。机械排泥时，配水区高度应大于1.6m，便于安装和检修。
- 4.斜管（板）中水流的re数小于500，fr数为10-3—10-5，
- 5.斜管设计流速为1.0—4.0mm/s，斜板为10-20mm/s。

推荐促销高效省力蜂窝式斜板沉淀池厂家按图纸订购质量价廉

- 安装使用
- 1.斜管安装时应用胶液或电粘接等方法粘接固定。平行板斜板则用支持架固定，波形斜板用穿心螺杆固定。
  - 2.安装时倾斜方向不应使水流直冲斜管（板）。
  - 3.定期冲洗，合理管理，降低因生物膜疯长引起堵塞现象。
  - 4.斜管（板）平面不得承受集中负荷。
  - 5.不得在安装有斜管（板）区域内使用明火。

推荐促销高效省力蜂窝式斜板沉淀池厂家按图纸订购质量价廉

### 产品图片

推荐促销高效省力蜂窝式斜板沉淀池厂家按图纸订购质量价廉

推荐促销高效省力蜂窝式斜板沉淀池厂家按图纸订购质量价廉

推荐促销高效省力蜂窝式斜板沉淀池厂家按图纸订购质量价廉

推荐促销高效省力蜂窝式斜板沉淀池厂家按图纸订购质量价廉

推荐促销高效省力蜂窝式斜板沉淀池厂家按图纸订购质量价廉

推荐促销高效省力蜂窝式斜板沉淀池厂家按图纸订购质量价廉

电话：18563612171

网址：<http://www.tsb360.com>

诸城市清润环保科技有限公司具有环保工程设计、环保设备生产资质，可为用护提供技术咨询、工艺设计、场平面布置、设备安装和调试等一条

龙服务！公司拥有较强的非标设计、制造和服务能力，我们将根据具体的水质、水量，根据客户的要求量身定做适合客户的产品。欢迎新老客户前来

洽谈咨询！！！！

本产品的加工定制是是，沉淀池种类是斜管沉淀池，单池处理水量是1.0-100（m<sup>3</sup>/h），沉降时间是25（min），有效面积是1.0-100（m<sup>2</sup>），进水口尺寸是40（mm），出水管口径是40（mm），进水悬浮浓度是500（mg/L），出水悬浮浓度是100（mg/L），斜板倾斜度是60，排泥含水率是95，板内流速是5（mm/S），材质是碳钢防腐，单池自重是根据设备（kg），规格是QRXG-系列，空气量是100，水泵功率是2，臭氧用量是3