

斜板（管）沉淀池 欢迎订购

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 斜板（管）沉淀池 欢迎订购 |
| 公司名称 | 无锡鸿志环保科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:是 沉淀池种类:斜管沉淀池 单池处理水量:0.8-1.5 (m3/h) |
| 公司地址 | 无锡宜兴市高塍镇新裕泰华路 |
| 联系电话 | 0086-051087832623/13616150471 13616150471 |

产品详情

斜板(管)沉淀池

【设备概况】

斜板(管)沉淀池是指在沉淀区内设有斜板(管)填料，填料常用材质有：pp、玻璃钢、pvc三种，常用规格有 35、 50、 80、间距35、间距50、间距80六种。沉淀池可分为五个部分组成：(1)污泥区；(2)布水区；(3)缓冲区；(4)沉淀区；(4)清水区。斜板(管)填料安装与水平面呈60°角，水流方向呈逆向型，上清液清水通过三角堰水槽自流出水。池内水力是静态的，水流上升流速慢，负荷低，沉降效果好。其工作原理是靠重力分离下降，沉降的污泥通过污泥泵外排进行污泥脱水。【需配套设备】

1. pac〔聚合氯化铝〕加药装置；
2. pam〔聚丙烯酰胺〕加药装置；

【设计要点】

1. 水力停留时间一般不应低于1~2小时〔根据水质情况而定，必要时可做小试。〕
2. 水力上升流速一般在0.3~0.5mm/s；
3. 水力表面负荷一般在0.8~1.5吨/m².h；
4. 水深应不小于1.5~2米；

制作材质:碳钢。

附：如需详细资料另提供或电话咨询！

本产品的加工定制是是，沉淀池种类是斜管沉淀池，单池处理水量是0.8-1.5（m³/h），沉降时间是详细请电话咨询（min），有效面积是详细请电话咨询（m²），进水口尺寸是详细请电话咨询（mm），出水管口径是详见产品（mm），进水悬浮浓度是详见产品（mg/L），出水悬浮浓度是详见产品（mg/L），斜板倾斜度是详见产品，排泥含水率是详见产品，板内流速是详见产品（mm/S），材质是碳钢或不锈钢，单池自重是详见产品（kg），规格是详见产品