

ZBGN周边传动刮吸泥机规格型号

产品名称	ZBGN周边传动刮吸泥机规格型号
公司名称	南京新秀环保设备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	加工定制:是 污泥处理设备种类:刮泥机 处理量:2 (T/h)
公司地址	南京市六合区金牛湖街道八凡路18号
联系电话	025-57650722 18013944726

产品详情

【周边传动半桥刮吸泥机】介绍:

一、产品用途：

zbgn系列刮泥机用于污水处理厂圆形沉淀池，将沉降在池底的污泥刮集至池底集泥坑并将池面的浮渣撇向集渣斗，以便进一步处理。

二、产品特点：

- 1、采用新型铰支结构，使刮泥机的承载状况更好，减少了运行功率，降低运行成本;
- 2、安全性好，遇有较大障碍物时，刮板会自动让耙配力矩保护装置，安全性能高;
- 3、驱动装置进行了优化设计，效率高，可采用轴装式减速机，无需联轴器，结构紧凑;
- 4、刮板曲线采用对数螺线型，刮泥效果好。

三、构造及工作过程：

zbgn系列刮泥机如图1~2由主梁、中心支座及集电器、驱动装置、刮泥板、撇渣装置、导流筒、排渣斗和控制柜组成。在驱动装置推动下，主梁绕池中心轴线旋转，固定于刮壁上的刮板将沉积在池底的污泥刮集至池中心集泥坑。刮板曲线采用对数螺旋型，受力均匀，刮泥彻底，当池底遇到遇有较大障碍物时，刮板会自动让耙，保护机器不受伤害。驱动装置可设过保护装置，工作更加安全。

电气控制：可根据用户需要设定设备的启、停及运行时间，可带plc接口。

四、订货说明：

- 1、需要撇渣装置、出水堰板、浮渣挡板、出水槽时，请注明;
- 2、注明设备材质、防腐、电机及减速机要求;
- 3、订货时，需提供池子的土建工艺图并注明详细尺寸。

五、型号表达方式：

六、技术参数：

七、结构示意图：

八、周边转动刮泥机现场安装图：

本产品的加工定制是是，污泥处理设备种类是刮泥机，处理量是2（T/h），品牌是新秀，型号是ZBGN12，总功率是1.（kw），池径是12（m），池深是3（m），周边线速度是0.3（m/min），无故障时间是1000（h），设备自重是0.8（t），噪音是48（dB），规格是HG3000