

刮泥机 刮泥机 500 (T/h)

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 刮泥机 刮泥机 500 (T/h) |
| 公司名称 | 青岛坤增机械有限公司 |
| 价格 | 180000.00/个 |
| 规格参数 | 加工定制:是 污泥处理设备种类:刮泥机 处理量:500 (T/h) |
| 公司地址 | 青岛市黄岛区王台镇崖逢村 |
| 联系电话 | 13589213567 |

产品详情

kgc型半桥式周边传动刮泥机

kgc型半桥式周边传动刮泥机一般适用于大中池径沉淀池。周边传动，传动力矩大，而且相对节能，中心支座与旋转桁架以铰接的形式连接，刮泥机产生的扭矩作用于中心支座时即转化为中心旋转轴承的圆周摩擦力，因而受力条件较好，中心进水，排泥，周边出水，对水体的搅动小，有利于污泥的去除。

规格参数

| 型号 | 池径 (m) | 池深 (m) | 刮泥板周边线速 (m/min) | 驱动功率 (kw) |
|-------|----------|----------|-------------------|-------------|
| kg8c | 8 | 3.0 | 2 | 0.75 |
| kg10c | 10 | 3.0 | 2 | 1.5 |
| kg12c | 12 | 3.5 | 2 | 1.5 |
| kg14c | 14 | 3.5 | 2 | 1.5 |
| kg16c | 16 | 3.5 | 2 | 1.5 |
| kg18c | 18 | 3.5 | 2 | 1.5 |
| kg20c | 20 | 3.5 | 2 | 1.5 |
| kg25c | 25 | 3.5 | 2 | 2.2 |
| kg30c | 30 | 4.0 | 2 | 2.2 |
| kg35c | 35 | 4.0 | 2 | 2.2 |
| kg40c | 40 | 4.5 | 2 | 2.2 |
| kg50c | 50 | 4.5 | 2 | 2.2 |

kgd型桥式中心传动刮泥机:kgd型桥式中心传动刮泥机广泛用于给水、污水处理工程中的沉淀池排泥，整机载荷都作用在工作桥中心。污水经中心稳流筒后流向周边溢水槽，随着流速的降低，污水中的悬浮

物处分离而沉降于池底，由刮板将沉淀的污泥刮集到中心集泥槽中，靠净水压力将其从污泥管排出。

| 型号 | 池径 (m) | 池深 (m) | 刮泥板周边线速 (m/min) | 驱动功率 (kw) |
|-------|----------|----------|-------------------|-------------|
| kg3d | 3 | 3 | 1-2 | 0.37 |
| kg4d | 4 | 3.5 | 1-2 | 0.75 |
| kg5d | 5 | 4.0 | 1-2 | 0.75 |
| kg6d | 6 | 4.0 | 1-2 | 0.75 |
| kg8d | 8 | 4.5 | 1-2 | 1.5 |
| kg10d | 10 | 4.5 | 1-2 | 1.5 |
| kg12d | 12 | 5 | 1-2 | 1.5 |
| kg14d | 14 | 5 | 2-3 | 1.5 |
| kg16d | 16 | 5 | 2-3 | 1.5 |
| kg18d | 18 | 5 | 2-3 | 2.2 |

企业实景展示

本产品的加工定制是是，污泥处理设备种类是刮泥机，处理量是500 (T/h)，品牌是日佳，型号是KZG-36，总功率是3 (kw)，池径是36 (m)，池深是4 (m)，周边线速度是2 (m/min)，无故障时间是1000 00 (h)，设备自重是20 (t)，噪音是10 (dB)