

温度湿度定时控制器 ¥ 200.00

产品名称	温度湿度定时控制器 ¥ 200.00
公司名称	广州市番禺区大石东拓电子厂
价格	160.00/个
规格参数	建议零售价: ¥ 200.00 加工定制:是 品牌:kj
公司地址	广东广州大石镇石中一路
联系电话	086 020 34783695

产品详情

温度湿度定时智能控制器使用说明

dt-httk301

dt-httk301温度湿度定时智能控制器;设计简单新颖,温度、湿度、定时三种功能智能集成一起;使仪表应用更广泛,更省钱,更智能化;本仪表采用美国微晶(microchip)公司的单片机来设计主控制电路,优点在于线路稳定,抗干扰能力强,电路集成化高等优势;广泛应用于:加湿机,温室控制,种子保湿房,各种加温,加湿设备;适用于工业、农业、医疗和科研的温湿度测控领域。

使用说明:

- 1、接上电源,仪表开始工作;按power,仪表关闭,power指示灯亮;再按则关闭。
- 2、set键,按一下,进入湿度设置状态,同时湿度设置值闪烁,按 键增加设定值,按 键减少设定值;再按set键,进入温度设置状态,同样按 键增加设定值,按 键减少设定值。
- 3、‘ ’为数值增加键, 为数值减少键。
- 4、timing键,定时功能键,按timing键,定时功能打开,timing指示灯闪烁,同时左边的数码显示区显示定时时间(温度显示区),整个仪表进入定时工作状态,可通过 键调节定时时间;时间为0~159分钟,定时到时,仪表关闭,power指示灯亮。(进入定时工作状态时,不可设定温湿度值,关掉timing键,可继续设置;)
- 5、控制过程:当设定温度 实际温度+1(回差)j2启动,加温启动(j2打开)同时temp指示灯亮;
当设定温度 实际温度-1(回差)j2关闭,加温关闭(j2打开)同时temp指示灯灭;

当设定湿度 实际湿度+3(回差)j1启动,加湿启动(j1打开)同时humi指示灯亮;

当设定湿度 实际湿度-3(回差)j1关闭,加湿关闭(j1打开)同时humi指示灯灭;

定时功能打开时,时间为分钟,当设置值大于99分钟时,则设定时间为a,b,c,d,e,f+99分钟:

a=10,b=20,c=30,d=40,e=50,f=60;如:e9=50+99=149;f9=60+99=159,最大时间为159分钟。

参数:

工作电源:ac220v 尺寸:160x79x75mm;

湿度测量范围:10~99%rh ±5%温度测量范围:0~80 ±1%

定时:0~159分钟

j1输出功率:1000wj2输出功率:1000w

接线图:

安装说明:1、直接放在平台上,作为台式仪表使用;

2、柜机安装,在控制柜上开个152mmx75mm的长方形孔;将仪表直接置入里面,两边由卡口卡紧即可。

本产品的建议零售价是¥200.00,加工定制是是,品牌是kj,型号是DT-HTTK301,控制类型是温度和湿度,测量对象是温度湿度,温度范围是0~80(),测温误差是1(),湿度范围是20~99(%),测湿误差是5(%),开孔尺寸是152x75(mm),安装型式是嵌入式,工作电压是220(V),外形尺寸是160x80(mm),重量是0.36(Kg)