

代理原装Copeland谷轮ZB45KQE-TFD-558全封闭式制冷压缩机

产品名称	代理原装Copeland谷轮ZB45KQE-TFD-558全封闭式制冷压缩机
公司名称	东莞市优冷制冷设备有限公司
价格	1950.00/个
规格参数	品牌:Copeland谷轮(美国考普兰) 型号:ZB45KQE-TFD-558 适用范围:空调制冷热泵
公司地址	广东省东莞市凤岗镇天堂围管理区兴业街121号
联系电话	86-0769-85039511 18922871140

产品详情

谷轮压缩机zb29kq/zb29kq-tfd-558/zb29kqe-tfd-558zb系列制冷压缩机、谷轮压缩机zb系列zb15kq(e)~zb48kq(e)最新技术参数:型号 zb15kq zb19kq zb21kq zb26kq zb29kq zb38kq zb45kq zb48kq zb15kqe zb19kqe zb21kqe zb26kqe zb29kqe zb38kqe zb45kqe zb48kqe
 电机类型 tfd pfj pfj pfj pfj pfj 名义功率 2.2 2.5 3.5 4.5 6.7 排气量(立方米/小时) 5.9 6.8 8.6 9.9 11.4 14.4 17.2 18.8 启动电流(Ira)(安培) tfd 26 32 40 46 50 65.5 74 101 pfj 58 61 82 97 114 额定负载电流(rla)(安培) tfd 4.3 4.3 5.7 7.1 7.9 10 11.5 12.1 pfj 11.4 12.9 16.4 17.1 19.3 最大持续运行电流(mcc)(安培) tfd 6 6 8 10 11 13.5 16.1 17 pfj 16 18 23 24 27 运行电容(单相选用) 40 f/440v 45 f/370v 60 f/370v 60 f/370v 60 f/370v 曲轴箱加热器功率(瓦) 70 接管外径尺寸(英寸) 排气管 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 吸气管 3/4 3/4 3/4 3/4 7/8 7/8 7/8 7/8 外型尺寸(毫米) 长(l) 242 242 243 243 242 242 24 2 242 宽(w) 242 242 244 244 242 242 242 242 高(h) 383 389 412 425 430 457 457 457 底脚安装尺寸(孔径) 190 × 190(8.5) 油 充注量(升) pfj/pfv 1.24 1.3 1.45 1.45/1.48 1.36 tfd/tf5/tf7 1.2 4 1.36 1.45 1.48 1.36 2.07 1.89 1.8 重量(千克) 净量 23 25 27 28 33 38 40 40 毛重 26 29 30 31 37 41 44 44

压缩机最佳应用指南

系统清洁度

- 为了避免压缩机烧毁，在使用之前绝对要把所有的污脏物质自系统中排除，例如水份、金属碎屑、清洗剂和化学品等。
- 系统组装前，所有组件必须除去水份并充入氮气，并使用光洁退火的冷冻等级用铜管。
- 系统使用三氯乙烯冲洗过后，必须用干燥空气或者氮气排除残余的三氯乙烯。

焊接方法

- 为了避免铜管内部的氧化造成氧化铜薄膜，当焊接铜管接头时，必须在管内充入低压氮气并使用适量的焊剂帮助焊接。
- 焊接前必须将所有待焊接头彻底清洁并去除油脂，铜管与铜管的焊接需使用磷铜合金焊剂，铜管与钢管的焊接需使用银铜焊剂，氧乙炔是最适合的烧焊工具。

试漏

- 系统完成后，必须适当地充入干燥空气或氮气，做保压的动作。
- 利用电子检漏仪测试泄漏是最佳的方式。
- 利用传统的方式检查泄漏当然也可以。
- 请勿将空气或r134a充入系统。

抽真空

- 有效的抽真空可自系统中排除水份，并达到200微米的真空水平，必须从系统的两端抽真空。
- 利用灯泡或红外线加热系统。
- 连接的铜管必须粗而短
- 利用合适能力的两段式转子真空泵可抗拒回吸作用。
- 使用电子真空表测量真空度
- 请勿用全封闭压缩机抽真空，因为它不适宜做抽真空用途，而且也不能达到所需求的真空度。

冷媒充注

- 任何制冷系统其使用冷媒的品质和数量将绝对的影响性能和可靠性，采购冷媒应该使用原装可信赖的品牌，充加冷媒时应该使用磅称计算充填量。
- 请准备几组胶管、铜管、阀门等分别充填不同的冷媒，并请勿使用阻挡塞子充填，因为它会损害压缩机。
- 请利用冷媒温度压力图表发挥系统应用最高的性能。

压缩机的安装

- 安装压缩机底脚，请用适当的力矩将螺栓旋入垫片，螺栓的头部应该在套筒上而不是在减震橡胶扣眼上。
- 为了防止震动造成泄漏，回气管和排气管应该合适的做成环状减震，压缩机不应该被任何方式僵硬的固定住。
- 本类压缩机不适合用在车船等运输工具。

电气

- 请随时检查压缩机c&r端子的电压，这些端点的电压都应该是在允许电压范围内，如果供电电压不足，请配备专用的变压稳定电压，在电压太低或太高时切断电源或延迟继电。
- 请使用原厂供应的电气零配件。
- 基于安全的理由，压缩机接地线是必要的措施。
- 所有电气的接头必须牢固同时具有适当的绝缘。

探讨行业中的抱怨：行业中的抱怨基于使用特定的工具或设备所造成的事实，在更换压缩机前请排除上述所有的可能，广泛的分析一下是否系统吻合压缩机正常功能。在系统更换压缩机时不了解系统真正的病徵将会导致另一台压缩机烧毁。

产品系列：制冷设备、代理原装进口各品牌压缩机、异型电压（单相100v，三相200v，等非常规电压压缩机。

东莞市优冷制冷设备有限公司驻广州经销部专业代理销售进口法国、美国、巴西、印度的泰康 (tecumseh)、谷仑 (copeland)zr\zb\zf\vr\cr系列等国际品牌全新压缩机。并经销和批发东莞市优冷制冷设备有限公司生产的各种规格的工业冷水机、工业冷风机、cnc冷油机、激光冷水机、海鲜鱼池机、冷冻冷藏配套机组等设备；品种齐全、价格合理。公司依托雄厚的技术力量和实力，重信用、守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任与支持。公司的未来更加有赖我们的友好合作，携手共进，共创辉煌。优质的产品和满意的售后服务优冷将是您最佳的选择

！详情欢迎致电：13570384110张小姐。

本产品的品牌是Copeland谷轮（美国考普兰），型号是ZB45KQE-TFD-558，适用范围是空调制冷热泵，功率是6HP（kw），结构类型是涡旋式，类型是空调用制冷设备，排量类型是定排量压缩机，加工定制是否