

注塑机玻璃钢冷却塔 喷雾式冷却塔 保障

产品名称	注塑机玻璃钢冷却塔 喷雾式冷却塔 保障
公司名称	河北联益玻璃钢有限公司
价格	4500.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:逆流式冷却塔 品牌:联益
公司地址	河北省枣强县富强路
联系电话	0318-8238177 13315802277

产品详情

河北联益玻璃钢有限公司

联系人：仝彪

电话：0318-8380318

手机：13363338718

对于玻璃钢冷却塔一些业外人士可能很是陌生，其实这类装置一点都不复杂，它就是把循环冷却水喷通过塔体喷射到填料上，让它与空气相接触，然后再经过蒸发把里面的热量带走的一类装置。它在运转时有几个方面也是需要我们注意一下的，这样才可以更好的工作。

首先我们需要注意一下玻璃钢冷却塔的减速机的油位，一般在次运转二十天后把所有的油都排空，然后再换上新油。我们还需要根据说明书上的要求对风机，电机的等设备做相应的检查。同时还要重点看一下接线图，让各个部门达成一致，以防造成线连接的错误。

玻璃钢冷却塔在运转时还需要看一下循环水，补充水的水质情况，如果太差的话需要采取一定的措施，比如加入滤器或者采用杀菌措施等。我们在维修冷却塔时，是不能有明火的否则会引发火灾或爆炸，这一点要特别注意。

方形逆流式冷却塔

fn系列方形逆流式玻璃冷却塔是机械工业部第四设计研究院设计的节能型新产品。该产品应用了四院获得的“节能型玻璃钢冷却塔”专利，特别是冷却塔风机配有变扭矩离极双速电机，当气温较低时（例如晚上），电机开低速，冷却塔噪声可低3-5db(a)。

此外用双速电机节能显著，经测算，多台冷却塔配单速电机时，虽然在空气湿球湿度低时可停部分电机节电，但仍比用双速电机多耗电40%（以年计）。本产品还应用了四院获得国家专利“方形逆流式冷却塔用斜梯形波填料片”，经北京水科院和佛山实塔测试，其热力、阻力特性均优于其它填料。电机、风机均配套供应，需本厂派员工到现场安装或技术指导。产品型号说明：

方形逆流式冷却塔有三大系列、九种型号、九十个产品. 结构特点

（1）填料：采用四院专利产品--斜梯形波填料片，横向增加了凸筋，水的再分配能力大，阻力小，热力性能好，耐高温70℃，耐低温-50℃，阻燃性好。

（2）电机：清华大学电机系设计，由营孟津电机厂制造的四院专利产品一变扭矩变极低噪声节能电机，密封防水性能好，耐高温、效率高、噪声小。

（3）减速装置：功率 11/5.5kw的减速装置，采用涤纶纤维增强氯丁橡胶动力带传动，耐高温、效率高，遇水不伸展，克服了打滑现象，噪声很小。功率 15/7.5kw的减速装置，采用齿轮减速方式，电机安装在风筒外部。

（4）风机：清华大学工程力学系根据本系列产品参数设计的低噪声、高效率、机翼形玻璃钢叶片，噪声小，效率高，叶片角度可调。

（5）收水及布水装置：采用反射型低压喷嘴，对于小塔采用单旋流喷嘴，布水均匀、水压小。所设收水装置，可使飘水损失下降到0.01%。

（6）吸声设施：超低噪声型冷却塔在上塔体出风口上面安装了带吸声材料的屏蔽及吸声栅，以达到的降噪效果。

（7）吸声设施：超低噪声型冷却塔在上塔体出风口上面安装了带吸声材料的屏蔽及吸声栅，降低了风机及电机的噪声。对于小塔设蘑菇型吸声栅。

（8）滴水降噪垫：对低噪声及超低噪声型冷却塔，专门设计了透水性好的消声垫，其下设有一层斜波片，大大降低了滴水噪声。

本产品的加工定制是是，类型是逆流式冷却塔，品牌是联益，型号是DBNL3，材质是玻璃钢，塔高是2-6.5（m），占的面积是15（m²），重量是150（kg），噪声级别是普通型冷却塔，热水和空气流动方向是逆流式冷却塔，热水和空气接触方式是湿式冷却塔，通风方式是自然通风冷却塔，应用领域是医院药厂等，规格是DBNL3