

2P风冷式冷水机，6KW制冷量冷却机，苏州风冷式冷冻机

产品名称	2P风冷式冷水机，6KW制冷量冷却机，苏州风冷式冷冻机
公司名称	苏州欧莱特制冷设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:风冷式冷水机 品牌:欧莱特
公司地址	苏州市吴中区临湖镇浦庄联东路718号
联系电话	0512-66534529 13862115749

产品详情

1hp风冷式冷水机，3kw制冷量冷却机，苏州风冷式冷冻机厂家--苏州欧莱特制冷设备有限公司，厂家直销，价格优惠，欢迎来电洽谈。联系人：唐小元 联系电话：0512-66534529 手机：13862115749qq号：3042367558 e-mail:13862115749@163.com

冷水机别称：冷冻机，冷却机，冰水机，制冷机，压缩式制冷设备等。

2hp箱型风冷式冷水机产品简介：

1，本产品采用触摸式防水防尘控制面板，制冷温度3~30 可调。接触器属法国施耐德、韩国lg系列，控制系统采用模块化设计，并装有系统进酸碱保护电流过载保护高低压保护及时间延时保护等多项保护装置，如有故障及时报警并显示故障。

2，本产品采用全新原装进口压缩机,属三洋、谷轮、松下系列，使产品的能效比更高。冷凝器采用高效翅片式的设计，蒸发器采用高效内螺纹铜管水箱盘管式设计，能有效提高热效果，清洗也方便。

3、水泵精选意大利、台湾大流量高扬程水泵，使用安全超静，省电耐用。机体外壳用静电粉体涂料烤漆，美观大方。装有不锈钢水箱，清洗方便快捷。水箱内含有浮球自动补水装置，可用来测量并控制水位，从而有效地为客户节省时间并提高工作效率。

4、箱型风冷式冷水机主要应用行业：激光技术、焊接、塑料成型、注塑、挤塑、吹瓶、热力塑型、机械切削加工、非切削加工、铸造、表面处理、电镀、电泳、医疗设备、电子行业、电路板生产、电子芯片制造、化工、造纸、制药业、食品加工业、铝型材、铝合金、钢化玻璃、镀膜玻璃生产、超声波清洗、首饰加工、皮革、皮革加工、油墨生产、养殖业。

cbe- (3~186) al型结构特点

风冷式设计，除配备箱型机组的所有性能外，无需加装冷却水塔和冷却水泵，安装简单、操作方便，可装整机安装在室外，节约生产场地及空间，可降低噪音，集中供应冷水，适用于中小型生产设备（此机型适合北方及缺水地区的地区）

大部分机型可同时带热回收，在提供冷源时可提供热能，适合用冷热需求的场所和加工用途.

2hp箱型风冷式冷水机参数配置表：

olt-2a箱型风冷式冷水机参数配置表

内容

配件规格/供应商

额定冷量制

型号

olt-2a

kcal/h

4816

kw

5.6

输入功率

kw

2.3

电源

1~220v/50hz

温控范围()

3 – 28

温控精度()

± 1

噪音 (dba)

65

制冷剂流量控制

毛细管

制冷回路

单回路

冷媒

r22

压缩机

型式

全封闭涡旋式

电机功率

1.5

使用品牌

松下万宝

冷凝器

翅片式

散热风量(m³/h)

2000

蒸发器

盘管式

冷冻水流量(m³/h)

1.2

冷冻水管径

3/4

水箱

容量 (l)

30

材质

304不锈钢

水泵

电机功率(kw)

0.37

压力mpa

0.18

台湾源立

钣金

机架

镀锌(烤漆)

机箱板

镀锌板(烤漆)

外型尺寸l × w × h(mm)

850*500*800

主要部件

电器元件

lg

压力控制器

上海—奉申

油式压力表(高压)

台湾—鸿森

油式压力表(低压)

干燥过滤器

美国—艾默生

控制面板

台湾邦普

断路器

Ig32a

风扇

杭州—顿力

2hp箱型风冷式冷水机广泛的应用于工业的生产过程: 例如: 塑料工业: 准确的控制各种塑料加工之模温, 缩短啤塑周期, 保证产品质量的稳定。 电子工业: 稳定电子元件内部在生产线上的分子结构, 提高电子元件的合格率, 应用于超声波清洗行业, 有效地防止昂贵的清洗剂挥发和挥发给人带来的伤害。 电镀行业: 控制电镀温度, 增加镀件的密度和平滑, 缩短电镀周期, 提高生产效率, 改善产品质量。 机械工业: 控制油压系统压力油温度, 稳定油温油压, 延长油质使用时间, 提高机械润滑的效率, 减少磨损。 建筑工业: 供给混凝土用之冷冻水, 使混凝土分子结构适合建筑用途要求, 有效地增强混凝土的硬度与韧性。 真空镀膜: 控制真空镀膜机的温度, 以保证镀件的高质量。 食品工业: 用于食品加工后的高速冷却, 使之适应包装要求。 另外还有控制发酵食品的温度等。 化纤工业: 冷冻干燥空气, 保证产品质量。 在很多的领域都可能会使用到模具降温冷却系统, 主要的应用领域有: 冷水机在配套真空设备可以使用。此类冷水机也符合高品质真空设备的需求, 如分子泵、小型真空镀膜机等。冷水机使用在配套医疗激光设备。此类冷水机独有的水质处理特点, 使其成为医疗激光设备配套的理想选择配套实验室设备。本系列冷水机也广泛应用于原子吸收光谱分析仪、发酵装置、反应釜、电泳仪等。冷水机在使用的过程中一定要注意: 首先使用之前槽内应该加入液体介质, 其次使用工作电源应根据本机型号确定, 电源功率应大于或者等于仪器总功率, 电源必须有良好的接地, 再次冷水机应安置在干燥通风处, 后被及来那个侧离开障碍物400mm距离, 最后在使用完毕冷水机后, 所有开关置关机状态, 接下电源插头, 用吸球, 皮管把槽内的液体吸干。冷水机可以使用到配套实验冷凝设备。如旋转蒸发仪、蒸馏器、冷凝管, 具有温度高低可控、温度稳定、冷凝效率高的特点, 可有效提高回收率。同时其流体净化功能, 可以避免流通管道堵塞、生长微生物。 4、冷水机使用在配套半导体激光设备。半导体激光设备由于其特殊结构, 对水质要求较高。 售后服务 为创造品牌, 提高企业知名度, 树立企业形象, 我们本着“一切追求高质量, 用户满意为宗旨”的精神, 以“最优惠的价格、最周到的服务、最可靠的产品质量”的原则向您郑重承诺: 1、买方使用部门可以到我司进行免费设备操作培训; 2、使用三个月后, 我司客服部会对设备的使用状况回访; 3、我司所售之设备, 免费保修期为一年, 保修期内, 零配件的及维修均免费提供; 但设备所有非正常损坏均不属保修范围, 买方应支付更换零配件的费用。 4、为消费者调试产品; 根据消费者要求, 进行有关使用等方面的技术指导; 保证维修零配件的供应; 负责产品终身维修服务; 5、免费保修期外, 当设备损坏时买方需支付所更换配件费用(按材料采购成本计价); 6、接到客户电话及“设备故障通知书”后, 通过远程维护, 如维护不了江苏范围内24小时之内到达现场处理, 江苏省以外72小时之内到达现场处理。。 7、您只需拨打电话或用别的方式联系我们, 我们就会为您解决任务技术问题。我们将24小时为您提供最优质的服务!

其它资料请点击以下链接:

冷水机(苏州欧莱特冷水机厂家)

冷风机(苏州低温工业冷风机)

冷油机(苏州液压油冷却机)

冷却塔(苏州冷却塔厂价直销)

冷热一体机（苏州制冷加热一体机）

模温机（苏州模具恒温系统）

风冷水冷式冷水机安装注意事项：

风冷与水冷两种冷水机经济性比较

风冷式冷水机（1hp-50hp）参数配置表

水冷式冷水机（3hp-60hp）参数配置表

本产品的加工定制是是，类型是风冷式冷水机，品牌是欧莱特，型号是OLT-2A，标准制冷量是5.6（kw），输入功率是1.5（kw），外形尺寸是850-500-800，重量是70（kg），应用领域是各行业，结构类型是开放式，规格是风冷式冷水机