

高效节能BZ-3AS1HP风冷式冷水机 低温冷冻机

产品名称	高效节能BZ-3AS1HP风冷式冷水机 低温冷冻机
公司名称	深圳市本泽制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:风冷式冷水机 品牌:本泽
公司地址	深圳市龙岗区龙岗街道龙新社区东升路18号
联系电话	0755-27728064 13760166528

产品详情

制冷机、冷冻机、冷却机、冻水机、冰水机、冷却水装置、循环水水冷却系统生产厂家统称冷水机。冷水机的制冷系统由制冷剂，压缩机，冷凝器，膨胀阀，蒸发器，节流元件和五大主件组成。可根据使用工况定做超低温型（可低至零下-40 ~130）采用多机联用技术,使得制冷系统性能稳定、节能、环保，流量大，噪音小。

制冷剂：r22不燃烧也不爆炸，润滑油互相溶解，其溶解度随着润滑油的种类及温度而改变，故采用r22的制冷系统必须有回油措施。

压缩机：压缩机是制冷循环的动力，它由电动机拖动而不停地旋转，它除了及时抽出蒸发器内蒸气，维持低温低压外，还通过压缩作用提高制冷剂蒸气的压力和温度，创造将制冷剂蒸气的热量向外界环境介质转移的条件。即将低温低压制冷剂蒸气压缩至高温高压状态，以便能用常温的空气或水作冷却介质来冷凝制冷剂蒸气。

冷凝器：冷凝器是一个热交换设备，作用是利用环境冷却介质(空气或水)，将来自压缩机的高温高压制冷蒸气的热量带走，使高温高压制冷剂蒸气冷却、冷凝成高压常温的制冷剂液体。值得一提的是，冷凝器在把制冷剂蒸气变为制冷剂液体的过程中，压力是不变的，仍为高压。

节流元件：高压常温的制冷剂液体直接送入低温蒸发器、根据饱和压力与饱和温度——对应原理，降低制冷剂液体的压力，从而降低制冷剂液体的温度。将高压常温的制冷剂液体通过降压装置——节流元件，得到低温低压制冷剂，再送入蒸发器内吸热蒸发。冷水机用毛细管和膨胀阀作为节流元件。

蒸发器：蒸发器也是一个热交换设备。节流后的低温低压制冷剂液体在其内蒸发(沸腾)变为蒸气，吸收被冷却介质的热量，使介质温度下降，达到所需的温度效果、循环制冷的目的。

（一）采用欧美日进口高性能压缩机，触摸式防水防尘控制面板，高eer值，噪音低，运行稳。冷温控制3~30 可调。接触器属日本富士牌、lg系列，控制系统采用模块化设计，并装有系统进酸碱保护电流过

载保护高低压保护及时间延时保护等多项保护装置，如有故障及时报警并显示故障。

(二) 冷凝器采用立式壳管式的设计，蒸发器铜管采用高效内螺纹铜管，能有效提高热效果，清洗也方便。

(三) 大流量高扬程循环水泵，安全静音，省电耐用。机体外壳用静电粉体涂料烤漆，美观大方。内置304#不锈钢水箱，清洗方便快捷。水箱内含有浮球自动补水装置，可用来测量并控制水位，从而有效地为客户节省时间并提高工作效率。

纺织机组。表面处理、电镀、电泳、医疗设备、电子行业、电路板生产、电子芯片制造、化工、食品机械、镀膜设备、印刷机械、研磨机械、捏合设备、汽车配件、发酵罐、超临界萃装置、反应釜、导光板生产、激光技术、雕刻机、射腊机、焊接、塑料成型、挤塑、吹瓶、热力塑型、机械切削加工、非切削加工、铸造、造纸、制药业、铝型材、铝合金、钢化玻璃、镀膜玻璃生产、超声波清洗、首饰加工、皮革、皮草加工、油墨生产等行业；大功率冷水机广泛用于酒店、写字楼作中央空调，塑胶降温、食品保鲜、浴池升降温，医疗储存等行业。

(1) 缺相、逆相保护装置；(2) 压缩机过载保护装置；(3) 高低压力保护装置；(4) 缺水自动报警装置；

(一) 免装冷却水塔，安装容易，移动方便，适合于水源缺乏免装水塔场所

(二) 低噪音风机马达，绝佳的冷却冷凝效果，稳定节流机构，优异的防锈处理

(三) 风冷式设计，除配备箱型机组的所有性能外，无需加装冷却水塔和冷却水泵，安装简单、操作方便，可装整机安装在室外，节约生产场地及空间，可降低噪音，集中供应冷却水，适用于大中小型生产设备，此机型适合缺水地区的地区。

(一) 我司所售之设备，免费保修期为一年，保修期内，零配件的及维修均免费提供。

(二) 为用户调试产品；根据消费者要求，进行有关使用等方面的技术指导。

(三) 负责产品终身维修服务；

(四) 免费保修期外，当设备损坏时买方需支付所更换配件费用（按材料采购成本计价）。

(五) 接到客户电话及“设备故障通知书”后，通过远程维护，如维护不了，广东范围内24小时之内、广东省以外72小时之内到达现场处理。

工业冷风机

工业冷油机
水机
冷水机组
箱型水冷式冷水机
循环水冷却系统
冷却水循环机
循环水冷却机

箱型风冷式冷
水冷螺杆式

开放型水冷式冷水机

本产品的加工定制是是，类型是风冷式冷水机，品牌是本泽，型号是BZ-3AS，标准制冷量是2.8（kw），输入功率是1.12（kw），外形尺寸是640*480*740，重量是30（kg），应用领域是表面处理、镀膜玻璃生产、研磨机、超声波清洗、电镀、电泳、化工，结构类型是密封式，规格是1HP