

电动液压泵 多级 增压泵

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 电动液压泵 多级 增压泵 |
| 公司名称 | 德州市德城区永盛液压机具厂 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 叶轮数目:多级 用途:增压泵 泵轴位置:立式 |
| 公司地址 | 中国 山东 德州市德城区 德州市德城区新华街道办事处 |
| 联系电话 | 86-05342308452 15275347232 |

产品详情

| | | | |
|------|------|------|--------|
| 叶轮数目 | 多级 | 用途 | 增压泵 |
| 泵轴位置 | 立式 | 材质 | 铸铁 |
| 类型 | 柱塞泵 | 流量 | 0.8-20 |
| 品牌 | 永盛 | 驱动方式 | 电动 |
| 型号 | DSS | 原理 | 柱塞 |
| 重量 | 70kg | | |

工作压力：高压压力：0-80mpa. 低压压力：0-12mpa; 流量：高压流量：0.8l-1.6l-2.0l/min
;低压流量：4l-20l/min; 电机功率：1.5-15kw; 油箱容量：25-200l

dss系列电动泵站是由高低压油泵、控制阀、电机、仪表、换向阀、油箱等组成的液压动力装置。本泵可实现高低压泵同时供油输出较大流量，高压时低压泵自动空载加油，减少电机功率消耗，具有停机保压、带压换向等性能。

| 项目型号 | 流量l/min | | 压力mpa | | 功率kw | 容积l | 外形尺寸 长×宽×高 | 重量 kg |
|----------|---------|----|-------|----|------|-----|---------------|----------|
| | 高压 | 低压 | 高压 | 低压 | | | | |
| db0.8/6 | 0.8 | 6 | 80 | 2 | 1.5 | 35 | 450×350×670 | 62 |
| db1.2/6 | 1.2 | 6 | 80 | 2 | 1.5 | 35 | 450×350×670 | 62 |
| db1.6/10 | 1.6 | 10 | 80 | 2 | 1.5 | 35 | 450×350×670 | 65 |
| db2.2/10 | 2.2 | 10 | 80 | 2 | 2.2 | 35 | 450×350×720 | 75 |
| db3.3/10 | 3.3 | 10 | 80 | 2 | 3 | 35 | 450×350×720 | 80 |
| db4/10 | 4 | 10 | 80 | 2 | 4 | 35 | 450×350×750 | 85 |
| db5/15 | 5 | 15 | 70 | 6 | 5.5 | 130 | 600×500×900 | 142 |
| db6/15 | 6 | 15 | 70 | 6 | 5.5 | 130 | 600×500×900 | 146 |

| | | | | | | | | |
|------------|------|----|----|---|------|-----|------------------|-----|
| dbs7.5/20 | 7.5 | 20 | 63 | 6 | 7.5 | 170 | 700 × 500 × 1010 | 165 |
| dbs8.5/20 | 8.5 | 20 | 63 | 6 | 7.5 | 170 | 700 × 500 × 1010 | 168 |
| dbs12.5/46 | 12.5 | 46 | 50 | 6 | 11 | 170 | 700 × 500 × 1070 | 208 |
| dbs15/46 | 15 | 46 | 50 | 6 | 15 | 170 | 700 × 500 × 1110 | 230 |
| dbs18/46 | 18 | 46 | 50 | 6 | 15 | 170 | 700 × 500 × 1110 | 246 |
| dbs22/46 | 22 | 46 | 50 | 6 | 18.5 | 190 | 800 × 600 × 1200 | 268 |
| dbs24/46 | 24 | 46 | 50 | 6 | 22 | 240 | 800 × 700 × 1300 | 310 |