

化工涂料搅拌机，液体肥料搅拌罐，5吨化工混合设备，液体搅拌桶

产品名称	化工涂料搅拌机，液体肥料搅拌罐，5吨化工混合设备，液体搅拌桶
公司名称	东莞市诚翔环保机械有限公司
价格	面议
规格参数	搅拌机类型:多功能搅拌机 应用领域:化工 物料类型:液-液
公司地址	东莞市清溪镇清厦村厦屋路86号三楼
联系电话	0769-33620185 13622628153

产品详情

化工涂料搅拌机，液体肥料搅拌罐，5吨化工混合设备，液体搅拌桶 全球销售热线：13622628153

液体搅拌机（灌）涉及行业广泛。客户的具体工况要求也千差万别，所以搅拌机品种多样，需单独设计的非标准设备。

液体搅拌机的材料选择也是很有讲究的。有些液体（比如：盐酸/硫酸等）本身具有腐蚀性，而有些又是添加化学原料或药剂的溶液（比如：液体中含氯离子）也具有腐蚀性。所以客户选择液体搅拌机的时候必须考虑到液体搅拌器的材质。以下就是从各种材料的成本出发，针对一些液体搅拌器能防腐蚀性的溶液的最佳参考建议：

1.3种不同的材料的防腐效果

液体搅拌机（灌）的材料一般有3种：碳钢、304不锈钢和316不锈钢，这3种材质对防腐的效果是不同的。

a 碳钢：对于没有腐蚀性的液体搅拌我们通常可以选择碳钢作为搅拌机的材料。但碳钢没有耐腐蚀性，而且极易生锈，所以不太适合要求极高的液体搅拌；

b 304不锈钢：可以用于腐蚀性比较小的弱酸、弱碱、水、食品行业的液体搅拌

c 316不锈钢：一般是用于强酸或有一定浓度（20~30%）液体搅拌

2.采用在碳钢表面做处理（衬塑、喷塑、衬胶）

a成本因素：客户选择产品通常会考虑成本因素，即性价比。不锈钢虽然具有一定的防腐性，但因为价格比碳钢贵，所以选择碳钢作为搅拌器材料并要防腐时，表面必须做相应的防腐处理，比如：衬塑、喷塑、衬胶；

b特殊工况要求：某些特殊工况，比如氯离子因为对不锈钢腐蚀性比较强，所以不能选择不锈钢，必须用碳钢做衬塑、喷塑、衬胶等方法防腐。

3.两种高端的耐腐蚀处理

针对强酸、强碱、高温等工况要求，还有2种搅拌器的表面防腐处理处理方式，但2者也有区别

a特氟龙表面处理

特氟龙是防腐之王，也可以称为“四氟”处理。主要针对比氯离子、硫酸的酸性更强的。比如说：氢氟酸、强硫酸、有机酸等，同时温度比较高的工况，会考虑有特氟龙处理。充分体现了特氟龙的耐腐蚀和耐高温的特性。虽然特氟龙的耐磨性也不错，但对于液体中如果有颗粒情况固-液搅拌，其耐磨性稍逊于搪玻璃搅拌机。

本产品的搅拌机类型是多功能搅拌机，应用领域是化工，物料类型是液-液，适用物料是锡膏，动力类型是电动，布局形式是立式，品牌是诚翔，型号是CXY-5000，搅拌方式是强制式搅拌，作业方式是连续作业式，搅拌鼓形状是鼓筒型，每次处理量范围是出料1000-3000L（L），装置方式是移动式，电机功率是15（Kw），生产能力是5000（L），转速范围是15-30（r/min），料桶容量是5500（L），规格是CXY-500, CXY-1000, CXY-2000, CXY-3000, CXY-5000