

# 宏鑫机械 真石漆混合设备 不锈钢真石漆搅拌机

产品名称	宏鑫机械 真石漆混合设备 不锈钢真石漆搅拌机
公司名称	荥阳市宏鑫机械设备厂
价格	16500.00/个
规格参数	搅拌机类型:多功能搅拌机 应用领域:化工 物料类型:固-液
公司地址	河南 郑州 荥阳市 中原西路 南周村
联系电话	0371-64600081 15093308721

## 产品详情

### 一、产品介绍

#### 1、工作原理

宏鑫真石漆搅拌机以高效、快速混合物料、由搅拌轴的螺旋带运动下，使内外螺旋带在较大范围内翻动物料，内螺旋带将物料向两侧运动，外螺旋带将物料由两侧向内运动，使物料来回掺混，另外部分物料在螺旋带推动下，沿轴径向运动，从而形成对流循环。由于上述运动的搅拌，物料在较短时间内获得快速均匀混合。

#### 2、结构特点

- 1) 采用卧式筒体结构，运转平稳、噪音低，使用寿命长，安装方便，适用范围广；
- 2) 采用内外多层螺带搅拌，无死角，混合速度快，均匀度高；

#### 3、配置介绍

该机内部采用二层螺带混合的形式，物料在对流过程中二股物料流互相渗透、变位而进行混合，两侧翻滚混合，桶壁无积块、无死角，从而使物料在较短时间内获得快速均匀混合。

型号	zsqa1000	zsqa2000	zsqa3000	zsqa5000	zsqa10000	zsqa15000
混合机功率 (kw)	7.5	11	15	18.5	37	45
减速机	7/43-1	8/43-1	8/43-1	9/43-1	10/43-1	10/43-1
产量 (kg / 批)	1000	2000	3000	5000	10000	15000

)						
搅拌桶 (长 × 宽 × 高) mm	1680 × 800 × 900	1900 × 1050 × 1150	1900 × 1170 × 1270	2400 × 1300 × 1400	3700 × 1600 × 1700	4000 × 1800 × 1900

## 二、工作程序

- 1) 开启混合机电源开关；
- 2) 按顺序均匀的从投料口投放物料；
- 3) 物料混合后，从放料口进行放料称重。

## 三、安全事项（特别重要）

为了您的自身安全及机组的正常使用，请您特别注意一下事项：

- 1) 混合机必须有漏电保护装置，确保工作人员人身安全；
- 2) 不要把手伸进正在运转的混合机内；
- 3) 混合机运转时，不要随意打开检查孔；
- 4) 所有运转部位应按箭头标示（或要求）方向转动；
- 5) 机组应安装在远离火源、通风、透光场所；
- 6) 请勿使用未成年人操作机器；
- 7) 非专业人员不能随意拆装或改动电路控制系统；
- 8) 请勿重负荷启动电动机，以免造成电动机超负荷损坏。

特别提醒：注意各润滑部每日检查及时补充润滑油。加油部位：混合机上的减速机，混合机主轴两端轴头，及提升机上、下两端。

## 五、故障及排除

故障现象	故障原因	排除方法
电机无力过热	1电机二相运行	1停机，检查电机设备所有连接部位
	2电机内部短路	2减少负荷
	3长期超负荷运行	3电压稳定后再工作
	4电压过低	
混合机有异常声响	1机内有异物	1排出异物

	2链条松动	2调整链条至涨紧或更换链条
	3转子某部位开焊断裂	3修复转子
轴承过热	1润滑油过多或过少	1按规定加油
	2轴承损坏	2更坏适当轴承
	3皮带过紧	3调整适当
	4长期超负荷运行	4按规定负荷工作
	5油封损坏	5更换新油封
减速机无输出	电机运转正常减速机不转，连接处销箭已严重磨损	更换新销箭
减速机发热	缺油或机内部件损坏	加油至规定位置修复减速机或更换

## 售后保障

1、凡用户购“宏鑫”牌系列产品，自购机之日起计壹年内免费保修。时间起，壹年后保修期后只收取成本维修费。

2、保修期内，属于机台品质故障我司负责维修，但对产品外观，以及非正司不负责保修，修理需收取相应成本费用。

荥阳宏鑫机械设备厂竭尽全力为用户服务！

【温馨提示】网站中标识的价格仅做参考，根据原料价格浮动，具体价格以来电咨询为准，欢迎新老客户来公诚为您服务。

本产品的搅拌机类型是多功能搅拌机，应用领域是化工，物料类型是固-液，适用物料是油漆涂料，动力类型是电动，布局形式是卧式，品牌是宏鑫，型号是qzs1000，搅拌方式是强制式搅拌，作业方式是循环作业式，搅拌鼓形状是圆槽型，每次处理量范围是出料1000-3000L（L），装置方式是固定式，电机功率是7.5（Kw），生产能力是1000（L），转速范围是5000（r/min），料桶容量是1500（L）