

EP200型耐高温输送带 橡胶 耐热爬坡橡胶带 ep耐寒输送带万润

产品名称	EP200型耐高温输送带 橡胶 耐热爬坡橡胶带 ep耐寒输送带万润
公司名称	保定万润输送机械制造有限公司
价格	235.00/个
规格参数	加工定制:是 样品或现货:现货 品牌:万润
公司地址	河北省保定市蠡县蠡吾镇北高晃村
联系电话	03128910520 18714070187

产品详情

厂家直销价格低品种多质量好设备齐全 工艺先进 技术雄厚供货及时 品质保证

产品介绍

一、输送带系列产品有普通棉帆布输送带、尼龙（nn）输送带(分为nn-100型、nn-150型、nn-200型、nn-250型、nn-300型、nn-350型、nn-400型)、聚酯（ep）带(分为ep-100型、ep-150型、ep-200型、ep-250型、ep-300型、ep-350型、ep-400型)、大倾角(波状挡边)输送带、裙边隔板输送带、环形输送带、花纹输送带{由于运送物料不同和输送倾角大小不同，要求花纹形状和高度也不同。常用的花纹输送带品种如：人字形花纹输送带（人字输送带包括上凸、下凹人字输送带）、八字形花纹输送带、鱼骨花纹输送带、u形花纹输送带、圆柱形花纹输送带、麻点花纹输送带等，或根据用户要求设计}、止水带、pvc或者pv g整芯阻燃带等；并能提供各种特殊性能的输送带（一般阻燃输送带、耐热输送带、耐灼烧输送带、高耐磨输送带、耐酸输送带、耐碱输送带、耐寒输送带、耐油输送带、耐高温输送带、高强度输送带及食品输送带）。

二、输送带根据使用环境和要求的不同分为很多规格和型号：

1.根据运输量的大小按宽度分为：b200 b300 b400 b500 b600 b650 b800 b1000 b1200 b1400 b1600b1800 b2000等常用型号（b代表宽度，单位为毫米）。 2.按使用环境的不同，分为普通输送带又包括（普通型、耐热型、难燃型、耐烧灼型、耐酸碱型、耐油型）、耐热输送带、耐寒输送带、耐酸碱输送带、耐油输送带、食品输送带等型号。其中普通输送带和食品输送带上覆盖胶最低厚度为3.0mm，下覆盖胶最低为1.5mm；耐热输送带、耐寒输送带、耐酸碱输送带、耐油输送带上覆盖胶最低厚度为4.5mm，下覆盖胶最低为2.0mm。根据使用环境的具体情况可按1.5mm来增加上下覆盖胶的厚度。 3.按照输送带布层拉力强度分为普通输送带、强力输送带。强力型的帆布输送带分为尼龙输送带（nn输送带）和聚酯输送带（ep输送带）。 补充说明：强力输送带的强力层为聚酯帆布（ep），具体又分为ep100型、ep150型、ep200型、ep250、ep300型、ep350型、ep400型等；还可以是尼龙帆布（nn），可以分为nn100、nn150、nn200、nn250、nn300、nn350、nn400、nn450、nn500型等。 高倾角带

：包括矮花纹带、高花纹带、横隔板式带和挡边式带几类(图3)。矮花纹带的工作面覆盖胶上带有高度在10毫米以下的各种形状橡胶凸块或凸条,以阻挡物料的层移,用来输送粉状和小颗粒的散状物料。高花纹带带面上的凸块高度在10~25毫米间,以阻止物料的翻滚,用来输送中、大粒度的散状物料。这两种带可使输送倾角提高10°左右。横隔板式带的工作面覆盖胶上粘有高100多毫米的隔板,隔板的形状分为双鳍形、多鳍形、高条v字形或一字形,可用以实现倾角达53°的向上输送。挡边式带带有波状或板状挡边的横隔板,挡边的高度为40~300毫米,这种带能实现垂直提升。

耐热带：用特种橡胶作覆盖材料的输送带,输送物料的温度最高可达800℃。

耐寒带：也是用特种橡胶作覆盖材料的输送带,能在-55℃的环境中使用。

难燃带：用聚氯乙烯或特种橡胶作覆盖材料的输送带,主要用于煤矿井下。它与滚筒或其他机件产生强烈摩擦时不易产生火焰而引起爆炸。

金属丝网带：由金属丝编织而成,没有覆盖层,用以输送-55~1200℃的物料或在输送时完成物料的脱水作业。

钢带：由厚0.2~4毫米的冷轧钢板制成,大多用在干燥炉内的输送机上。

钢绳牵引带。

2、按输送带使用用途可以分为：防油输送带、防滑输送带、爬坡输送带、防酸碱输送、防热输送带、防寒输送带、防燃输送带、防腐蚀输送带、防潮输送带、防低温输送带、防高温输送带、耐油输送带、耐热输送带、耐寒输送带、耐低温输送带、耐高温输送带、耐酸碱输送带、阻燃输送带。

3、输送带按材质可以分为：pvc输送带、pu输送带、聚乙烯输送带、塑料链板输送带、模块网输送带、聚丙烯输送带、尼龙输送带、铁氟龙输送带、不锈钢输送带。

4、输送带按照耐热程度分为：

- 、耐热输送带：t1型耐不大于100度、t2型耐不大于125度、t3型耐不大于150度
- 、耐高温输送带：耐温能力不大于200度
- 、耐烧灼输送带（金属网芯输送带）：耐温200-500度。

本产品的加工定制是是，样品或现货是现货，品牌是万润，材质是PE，输送带类型是环形输送带，适用环境是耐热,防腐蚀,耐酸,阻热,防潮,耐油,耐碱,防静电,耐磨,耐灼烧,耐寒,防滑,阻燃,耐高温，应用范围是机场传送，拉力强度是强力