

食品级铁氟龙耐高温抗粘输送带

产品名称	食品级铁氟龙耐高温抗粘输送带
公司名称	泰兴市赢兴复合材料有限公司
价格	135.00/个
规格参数	加工定制:是 样品或现货:现货 是否标准件:标准件
公司地址	泰兴市黄桥镇银杏路华润17号
联系电话	0523-87087059 18914520459

产品详情

我公司采用优质进口玻璃纤维为编织材料，进行平纹，斜纹，缎纹或采用其它织法编织成高级玻璃纤维布基材，再经独特的工艺技术，反复充分浸渍，涂覆优质特氟龙树脂，生产各种厚度多种超宽的耐高温漆布。我公司可以提供自然棕色及黑色的特氟龙耐高温布，厚度从0.08毫米到1.00毫米。

特氟龙耐高温漆布的特点： 1、用于低温-196 ，高温360 之间，具有耐气候性,抗老化。经实际应用,如在250 高温情下连续放置200天，不但强度不会变低，而且重量也不减少；在380 高温下放置120个小时，重量只减少0.6%左右；在-180 超低温情况下不会产生龟裂，并保持原有的柔软性。

2、非粘着性：不易粘附任何物质。易于清洗附着其表面的各种油渍，污点或其它附着物；浆糊、树脂、涂料等几乎所有粘着物质都可简单地清除；3、耐化学腐蚀，能耐强酸、强碱、王水及各种有机溶剂的腐蚀。4、摩擦系数低（0.05-0.1），是无油自润滑的最佳选择。5、透光率达6~13%。6、具有高绝缘性能（介电常数小：2.6，正切在0.0025以下）、防紫外线、防静电。7、尺寸稳定性好（延伸系数小于5‰）、强度高。具有良好的机械特性。8、耐药剂性、无毒性。几乎可耐所有药剂物品。9、防火阻燃

特氟龙耐高温漆布的应用范围: 1、抗粘的内衬、垫片、蒙布和输送带；根据厚度不同，用于各种烘干机械的输送带，粘合带，封口带等。2、塑料制品焊接，焊封用的焊布；塑料片、膜、热封压片衬带。3、电气的高绝缘：电气绝缘带基、隔片、垫片、衬圈。高频覆铜板板。4、耐热包复层；叠层基材，隔热体包扎。5、微波垫片、烤炉片、食品烘干；6、粘合带，转移印花烫台布，地毯背胶固化输送带，橡胶硫化输送带，磨料片固化离型布等。7、压敏胶带基布。8、建筑膜材：各种运动场所的顶篷、车站亭篷、阳伞、景观篷等。9、用于各种石油化工管道的抗腐蚀包复，电厂废气的环保脱硫等。10、柔性补偿器、摩擦材料、砂轮切片。11、特殊加工后可制作“防静电布”。

本产品的加工定制是是，样品或现货是现货，是否标准件是标准件，是否进口是是，品牌是其他，材质是铁氟龙，输送带类型是环形输送带，适用环境是耐酸,耐碱,耐热,耐高温,阻燃,防腐蚀，应用范围是果蔬加工，拉力强度是强力