

制造冶金单梁起重机LY型3吨5吨10吨YCD型5吨冶金葫芦起重机

产品名称	制造冶金单梁起重机LY型3吨5吨10吨YCD型5吨冶金葫芦起重机
公司名称	山东天正起重机械有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:天正 型号:LY5-19.5
公司地址	山东新泰羊流工业园
联系电话	0538-7442288 15105483456

产品详情

由于起重机产品型号规格许多品种，产品价格也不同，网上报价仅作参考,根据客户要求设计制造报价，详细价格请咨询杨经理15264862298或咨询24小时在线qq1976442828。

本产品（钢丝绳电动葫芦）设有地面、遥控和操作室三种操作形式。地面操作必须留有安全通道；为满足用户在不同需要的情况下进行选择,操作室有开式和闭式两种，可根据实际情况分为左或右面安装两种形式，入门方向有侧面及端面两种,本产品广泛应用于吊用熔融金属。

1.冶金钢丝绳电动葫芦工作级别m5、m6；工作环境温度不高于60℃，海拔高度在1000m以下，其使用场地不得有易燃易爆及腐蚀性气体，其适用电源为三相交流、50hz、380v。

2.电动葫芦起升机构工作级别为m6，设有支持（工作）制动器和安全制动器。正常工作时由设在锥形转子电动机上的支持制动器对传动机构进行制动。如果从电动机至卷筒之间传动系统的任一环节发生故障，致使吊钩及载重物超速下降时，则由设在卷筒上的安全制动器将卷筒制动停止以防止载重物超速下降造成事故。

3.电动葫芦不仅设置了双制动而且设置有双起升限位和下降限位装置，同时设置了过流保护、失压保护、相序保护、起重量超载限制器、下降超速断电保护等多种安全保护装置。增强了电动葫芦的安全

使用性能。电动机的绝缘等级为h级，采用钢芯6×371wr钢丝绳满足了冶金生产条件的需要。

4. 设有起重量限制器，当起重量得到额定载荷的105%，发出声光报警，并切断起升电源，停止起吊；这样只有减少起重量才可起吊，否则重复以上程序；电缆采用耐高温型电缆；钢丝绳采用高温钢丝绳；电动机采用h级耐高温型电机；

5. 设有安全制动器；第一制动器正常工作时，安全制动器不工作；当第一制动器失灵或零件损坏，使重物下滑时，安全制动器实现制动；当减速器及电动机的下面设置了高温隔热保护功能，在电动葫芦卷筒外壳下方设计安装整机隔热板，以隔离熔融金属的高热辐射。该款钢丝绳冶金电动葫芦的操纵型式采用遥控或非跟随式远离热源的控制方式保证了操作者的人身安全。

山东天正起重机械有限公司

地址：山东省新泰市羊流工业园区

联系人：杨经理（设计/销售主管/工程师）

售后服务宗旨：

公司本着实现顾客满意度最大化的原则，在国内各大城市设立营销服务机构，向顾客提供快捷、完善的售前、售中、售后服务。

一、在保质期内如有质量问题，本公司均按规定实行“三包”服务。

二、在接到用户关于产品质量问题通知后，立即派出售后维修人员进行处理。

三、出厂合格率：100%；

四、根据用户要求，协助安装调试，主动做好售前、售后服务工作。将管理软件安装到各营业所，并对营业所的操作人员进行软件使用培训；对产品维护管理人员进行产品知识培训。山东天正起重机械有限公司是国家经贸委起重机械的定点生产单位，a级资质企业，山东省质量技术监督局起重机械安全认证单位。公司被国家有关部委获准颁发特种设备制造a级许可证书及特种设备安装、维修、保养a级证书，并取得了质量体系认证证书。公司地处新泰市羊流高新技术产业开发区，占地面积10万平方米，拥有固定资产3630万元，公司现有员工960人，其中技术人员180名，高级工程师10名。公司拥有数控自动切割机、大型油压机、埋弧自动焊机、co₂气体保护焊机、大型镗铣机床、高频淬火机、及x射线探伤仪150台套。完善的售前咨询、售后服务体系能快捷迅速的为客户提供所需的服务。公司主要生产各类单、双梁桥式、门式起重机、电动葫芦。适用于工矿、货场、码头等工作场所。产品畅销全国二十多个省、市地区。具备承揽特、大型及特种起重机械设备的制造、安装、维护的生产能力和丰富经验，能满足各类客户的产品标准和要求。公司在“以人为本、技术创新”的企业文化中，重视人才培育和技术引进，使公司的产品始终能满足客户的要求，赢得了市场和用户的好评。公司始终坚持“质量第一、诚信为本”的服务宗旨，与时俱进，开拓创新。使公司业绩和规模不断发展壮大。产品畅销国内市场，出口多个国家和地区。欢迎各界朋友

莅临指导、参观和业务洽谈。品质卓越是鲁成人的不懈追求!打造名牌企业,诚交天下朋友!专业的天正人热忱欢迎您!愿与您携手前进.共创辉煌!

五、定期进行产品使用普查，防患于未然。

联系电话：15264862298

邮箱：1976442828@qq.com

本产品的加工定制是是，品牌是天正，型号是LY5-19.5，起重机类型是单梁起重机，操作形式是地操遥控，结构形式是包箱，跨度是19.5（米），有效起升高度是9（米），额定起重量是5（吨），适用范围是冶炼铸造车间，大车运行速度是40（m/min），规格是LY5-19.5