

电动单梁悬挂起重机5t吨 LX型悬挂桥式起重机 单梁悬挂起重机

产品名称	电动单梁悬挂起重机5t吨 LX型悬挂桥式起重机 单梁悬挂起重机
公司名称	山东国新起重机械有限公司
价格	13800.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:国新 型号:LX
公司地址	泰安市
联系电话	0538-7433120 13583855053

产品详情

广泛用于工厂、仓库、料场等不同场合吊运货物，禁止在易燃、易爆腐蚀性介质环境中使用。设有地面和空中两种操作形式。地面操作有带线手柄操作和遥控器手柄操作两种；空中操作指司机室操作。司机室有开式、闭式两种，可根据实际情况分为左或右面安装两种形式，入门方向有侧面及端面两种，以满足用户在各种不同需要的情况下进行选择。单梁桥式起重机广泛应用于机械制造车间、冶金车间、石油、石化、港口、铁路、民航、电站、造纸、建材、电子等行业的车间、仓库、料场等。具有外形尺寸紧凑、建筑净空高度低、自重轻、轮压小等优点。工作前a.带驾驶室的单梁桥式起重机、司机接班开车前，应对吊钩、钢丝绳和安全装置等部件按点检卡片的要求进行检查，发现异常情况，应予以排除。b.地面操纵的单梁桥式起重机，每班应有专人负责按点检卡片的要求进行检查，发现异常情况，应予以排除。c.操作者必须在确认走台或轨道上无人时，才可以闭合主电源。当电源断路器上加锁或有告示牌时，应由原有关人除掉后方可闭合主电源。工作中a.每班第一次起吊重物时（或负荷达到最大重量时），应在吊离地面高度0.5米后，重新将重物放下，检查制动器性能，确认可靠后，再进行正常作业。b.严格执行“十不吊”的制度：指挥信号不明或乱指挥不吊；超过额定起重量时不吊；吊具使用不合理或物件捆挂不牢不吊；吊物上有人或有其它浮放物品不吊；抱闸或其它制动安全装置失灵不吊；行车吊挂重物直接进行加工时不吊；歪拉斜挂不吊；具有爆炸性物件不吊；埋在地下物件不拔吊；带棱角块口物件、未垫好不吊；c.发现异常，立即停机，切断电源，检查原因并及时排除。工作后a.将吊钩升高至一定高度，大车停靠在指定位置，控制器手柄置于“零”位；拉下刀闸，切断电源。b.进行日常维护保养。c.做好交接班工作。

山东国新起重机械有限公司位于举世闻名的五岳之首泰山脚下，是生产制造各类起重设备的专业厂。主要从事桥式起重机，门式起重机，旋臂起重机，悬挂起重机，行吊，天吊等产品的设计、制造、安装、改造、维修等。具有a级《中华人民共和国特种设备制造许可证》、a级《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》等证书。山东国新起重机械有限公司下设设计、生产、质检、安全等九个职能科室。

有电器、铆焊、铸造、锻造、装配、热处理、机加工、维修等车间，年生产各类起重设备8000吨，全国设有六个办事处和20个销售服务机构辐射全国各大电站，工矿企业，港口码头等地区。山东国新起重机械有限公司,设有起重机械研究所，配备先进的计算机辅助设计系统，主要联合北京起重机械研究所、山东各大学重点研制、开发、设计起重机产品。同时在国内外起重机先进的设计理论和制造技术基础上，全力对原有起重机产品设备进行改型设计，与国际同类产品接轨，提高市场占有率。公司拥有各类检测仪器及计量器100余台（件），性能良好，标定有效，为三级计量合格单位。公司创建以来，产值、利税大幅度增长，产品畅销全国30多个省市，并出口尼日利亚等非洲国家，受到国内外用户的高度赞扬。公司宗旨：以实力求发展 以真诚求合作。质量方针：以信誉求生存 以质量求竞争。公司理念：以需求求发展 以需求求合作。

联系人：范经理手 机：

15092802225传 真：0538-7589716邮 编：271000地 址：泰安新泰羊流工业园

本产品的加工定制是是，品牌是国新，型号是LX，起重机类型是悬挂起重机，操作形式是地操遥控，结构形式是箱型工字钢，跨度是18（米），悬臂长度是2（米），有效起升高度是9（米），额定起重量是5（吨），适用范围是广泛，大车运行速度是9（m/min），额定起重力矩是128（kN.m），最大回转速度是2000（r/min）