

防爆葫芦起重机BCD型2吨3吨5吨10吨，防爆单双梁起重机。

产品名称	防爆葫芦起重机BCD型2吨3吨5吨10吨，防爆单双梁起重机。
公司名称	山东天正起重机械有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:天正牌 型号:BCD10-9
公司地址	山东新泰羊流工业园
联系电话	0538-7442288 15105483456

产品详情

防爆葫芦

防爆电动葫芦是根据我国最新防爆标准gb3836防爆电动葫芦

1-2010《爆炸性环境用防爆电气设备》及gb3836.2-2010《爆炸性环境用电气设备隔型电气设备“d”》设计制造的防爆起重设备，其防爆形式为“隔爆型”，该葫芦的外露防爆零部件采用特殊的无火花材料制成，防爆性能安全可靠。hb型防爆电动葫芦主要适用于i类矿用防爆电动葫芦和ii类工厂用防爆电动葫芦，温度组别为t1--t4组的各种爆炸危险场所。

防爆电动葫芦的吨位为0.5t/1t/2t/3t/5t/10t,/16t/20t/32t,起身高度为6m/9m/12m/18m/24m/30m,起升速度为8m/min,运行速度为20m/min。

防爆电动葫芦是一种轻小型起重设备，防爆电动葫芦自重轻、体积小、起重能力大，当厂房内充有爆炸性混合物时，在保证安全的前提下可提高劳动生产率的有利工具。

售后服务承诺一、本公司所生产的“天正”牌起重机系列产品保质期为12个月。二、在保质期内如有质量问题，本公司均按规定实行“三包”服务。三、在接到用户关于产品质量问题通知后，公司立即派出服务人员赶赴现场处理解决问题，省内24小时，省外48小时到位。四、根据用户要求，无偿地提供相关设备的技术咨询、运输安装维修保养等系列服务。五、售后服务人员保证做到认真、周到、彻底处理好有关质量问题，使用户购机放心，用机安心。六、属本公司产品质量问题的产品，一切费用有公司承担，因用户使用不当所造成的产品质量问题，本公司酌情收费，保证用户满意

山东天正起重作业人员的守则(室控起重机适用,地控或遥控时参照使用): 1、小车运行的操作应尽量减少起(制)动次数。因为反复起(制)动会使起重机增大疲劳,使接电次数增多,使起重机超过规定的工作级别。而且反复起(制)动会使吊钩、吊物出现抖动和摆动。影响了吊运的平稳和落点的不准确,容易发生事故。 2、起升机构的操作,在每次吊运前,应找准吊钩,然后在拉直钢丝绳后暂停,检查确实无误之后,再行起吊,起吊时应用低速把吊物提起,当所吊物脱离周围的障碍物以后,再将控制器拉到最大档位,快速起吊。若吊物重量不清,当控制器拉到二档位置时,如果电动机不能起动,就意味着被吊物太重,超过负荷或起重机发生故障时,不能吊运。

3、当吊物起升以后,一般以高出地面最高障碍物

5米为宜,吊物应沿安全通道吊运,不得从人的头顶或设备上面通过。 4、当吊物运行到目的地时,应对正落点后才下落,在下落时应掌握好控制器,不能下落过猛,防止造成事故。

5、在工作中不允许利用各限位开关等作切断电源使用,应有停止按钮,更不允许在电动机运转时(即带负荷时)拉下闸刀开关切断电源。 6、吊物翻转自0操作时,必须保证:地面人员的人身安全,起重机不受冲击振动,被翻物体不被碰撞,翻转区域(范围)内其他物体或设备不被碰撞。

7、对起升机构制动器突然失效的操作应注意: a、在进行应急反向操作时,必须逐步推转控制器手柄,不得急速扳转换挡,谨防由于快速换档而导致过电流继电器动作,造成接触器释放、整机断电,使吊钩上的物件在其重力作用下,自由坠落,造成事故。 b、移动大车或小车的过程中,时刻注意吊物上、下极限位置,严防吊钩接近上升限位开关,更不允许吊钩组碰撞限位开关或使限位开关起作用而发生接触器释放造成物件自由坠落,造成事故,同时也要防止吊物降落与地面设备发生碰撞。

起重机的主要技术参数 1、额定起重量:是指起重机能吊起的重物或物料连同可分吊具质量的总和。对于幅度可变的起重机,则指最小幅度下的最大起重量。 2、有效起重量:是指起重机能吊起的重物或物料的净质量。 3、总起重量:是指起重机能吊起的重物或物料,连同可分吊具和长期固定在起重机上的吊具或属具(包括吊钩、滑轮组、起重钢丝绳以及在臂架或起重小车以下的其他起吊物)的质量总和。 4、起重高度:是指起重机水平停机面或运行轨道至吊具允许最高位置的垂直距离。 5、起重机工作级别:是指起重机的工作特性。它是按起重机利用等级(整个设计寿命期内,总的工作循环次数)和载荷状态划分的。起重机载荷状态按名义载荷谱系分为轻、中、重、特四级;起重机的利用等级分为u0~u9十级。起重机工作级别,也就是金属结构的工作级别,按主起升机构确定,分为a1~a8级。

衷心感谢各位新老朋友对我们的支持和惠顾,竭诚欢迎各界朋友前来考察指导,合作发展。

本公司是一家知名的企业,主要供应山东行吊.公司多年来始终坚持以"诚信、品质、服务、高效"的理念竭诚为广大用户创造更高的价值.为了大家更好的了解相关的知识,下面文章和大家讲解一下山东行吊安装和技术要求,希望对您有所帮助: a、吊装前应认真检查电动葫芦起升部分减速机是否按规定注好润滑油行走部分是否注好润滑脂.清除电动小车踏面上的油污或防锈油. b、认真阅读使用说明书及其他随机文件了解产品结构.检查电气控制箱是否按电气图配线检测起升电机和行走电机的绝缘状态. c、检查钢丝绳的固定端是否抽紧塞块是否楔牢. d、检查控制按钮接线是否正确固定按钮的保险绳必须装好. e、按规定吊钩必须刷黄、黑相间的斑马纹漆吊钩保险装置齐全. f、钢丝绳与卷筒固定每端必须有三块压板螺栓必须紧固.本公司的山东行吊设备性能高,采用先进的技术进行生产,是您不错的选择,我们竭诚为您服务,欢迎您的到来!

山东天正起重机械有限公司

地址：山东省新泰市羊流工业园区

联系人：杨经理

联系电话：15264862298

邮箱：1976442828@qq.com

本产品的加工定制是否，品牌是天正牌，型号是BCD10-9，起重机类型是防爆电动葫芦，操作形式是地操遥控，有效起升高度是9（米），额定起重量是10（吨），适用范围是易燃易爆场所，规格是BCD10-9