

# ZWY-80/33L煤矿用挖掘式装载机 青科直销质量保证 矿用装载机

产品名称	ZWY-80/33L煤矿用挖掘式装载机 青科直销质量保证 矿用装载机
公司名称	济宁青科机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:青科 型号:ZWY-80/33L 额定载重:1.6T
公司地址	济宁高新区创新大厦西区A座115室
联系电话	0537-2260606 15563113766

## 产品详情

矿用装载机 zwy-80/33l煤矿用挖掘式装载机 青科厂家直销

1 高效、节能、噪音低等特点。

2 采用全液压传动：其行走和运渣均为液压马达驱动。工作机构由液压油缸驱动。操纵台控制电源及整机液压系统的工作。液压系统采用先导控制，布局合理，维修方便。

3 电器和液压系统设有保护装置，使该机能安全平稳地工作。

4 具有较好的通用性，既可用于隧道施工出渣，也可用于露天作业装载散碎物品。该机适用于煤矿、矿山、公路、铁路隧道、国防、水电等施工工程。

5 可连续把渣料挖掘、扒取、输送到梭式矿车和其它运载设备上。具有装载平稳、挖掘范围大、不洒料、高效、连续性强等特点。装载机工作适应坡度最大为 $\pm 16^\circ$ ；其生产效率为80m<sup>3</sup>/h、100m<sup>3</sup>/h、120m<sup>3</sup>/h。将耙斗换成附件液压锤后可用于巷道修护中的破碎施工。

项目	单位	参数	备注
装载能力	m <sup>3</sup> /h	80	
最小转弯半径	整机	m	4.2
	履带	m	1.5
轴距	mm	1570-1655	
离地间隙	mm	180	
挖掘宽度	mm	3600	
装载宽度	mm	3600	行走部静止时
挖掘高度	mm	2350	

挖取距离		mm	1930	至运输槽口
卸载高度		mm	1885	驱动轮中心至地面
挖掘深度		mm	180	
工作机构回转角度		°	±30	
刮板链速		m/s	0.75	
运输槽机头摆动角度		°	±24	
行走速度		m/s	0.6-0.7	
爬坡能力		°	16	
主电机功率		kw	30	
油箱容积	主油箱	l	420	
	副油箱	l	22	
额定工作压力	行走	mpa	18	
	工作、运输机构	mpa	10	
履带板内侧宽度		mm	770	
接地比压		mpa	0.11	
外形尺寸	长	mm	7100 ± 30	工作机构缩回时
	宽	mm	1720 ± 30	
	高	mm	2100 ± 30	
整机质量(含油)		kg	9500 ± 300	

本产品的品牌是青科，型号是ZWY-80/33L，额定载重是1.6T，装载机械类型是中型装载机，动臂提升时间是20（s），装卸方式是前卸式，行走方式是履带式，规格是多规格