

塑料/铸铝道钉 太阳能LED反光道钉道路交通设施 路标

产品名称	塑料/铸铝道钉 太阳能LED反光道钉道路交通设施 路标
公司名称	青岛安防劳保用品有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:Topsafe 加工定制:是 型号:TP-SR-52
公司地址	青岛市北区无棣路2号
联系电话	0532-86969199 18653221999

产品详情

<p>钉脚道钉，两面6灯，全新铸铝，深圳太阳能道钉盛惠中</p> <p>68.18</p>	<p>深圳拓安批量供应led道钉灯，铸铝塑料系列齐全</p> <p>45.18</p>	<p>生产厂家大</p>

双面铸铝道钉灯，主动发光，1000米外可见
45.18

景观工程亮化首选 拓安圆形塑料道钉
抗压防水 可视距离远
48.18

拓安批量供隧

温馨提示：如何判断道钉的质量好坏，单一从防水指标、抗压性能、闪烁亮度或者工作时间来衡量都会略有偏差，最好的衡量方式是综合各种功能以及指标进行判断。不同的安装地方、不同的使用部门、采购部门都会对产品有不同的要求，如果您对产品的功能有特殊要求，请您在与我们沟通时及时提出来，我们会拿出一个完整的解决方案给您参考。同时我们也将对市面上假冒生产厂家、盗用我们生产图片的个别厂家保留起诉的权利，其中有些行为及其恶劣，已经严重破坏了市场的诚信与秩序，提醒大家在采购时千万提高警惕性，以免被不法商家欺骗。2013年感谢大家的支持与信任，2014，让我们一起携手发展！方辰 手机号码：13923716035.

企业qq:2355630923. 微信账号：fangchen1234567.

1 优质单晶硅太阳能板

2 双孔加强筋的抗压性

3 高清聚光透镜

4 耐高温电池配置 地域适应性强

5 抗压铸铝结构 创底部开胶先河

6 防水功效明显 可浸泡水中24h不受影响

7 符合产品检测标准 优于国标

8 夜视效果明显 远达1000m

1安装简便。可用环氧树脂道钉胶粘合，方便且坚固。

2节能。低功耗，太阳能供电，运营成本低。

3警示效果好。led采用台湾晶元芯片，主动发光，亮度高，动态警示，警示效果好。

4 性能稳定。采用集成电路设计，名厂耐高温充电电池，保证了产品的使用寿命和性能。

5 坚固耐用。壳体采用模具一次成型，无需组合，有效提高了抗压能力。

6

工作时间长。一次充满电可连续工作120小时以上。在标准光强下，一次暴晒8小时可以连续支持72小时。

外壳材质：铝型材

外形尺寸：103*103*23mm

净重：0.33kg

太阳能电池板：单晶硅太阳能电池，0.2w

电池：1.2v/600mah ni-mh 耐高温电池

续航时间：一次充满电可工作120小时以上，8个阴雨天

工作时长：正常标准下，一次照晒8小时可以连续支持工作72小时

显示方式：闪烁（ 90 ± 10 次/分钟）或常亮。

显示颜色：红、黄、蓝、白、绿。

led数量：单面2颗，双面4颗

可视距离：>1000米

工作方式：光控

设计寿命：>3年。

工作环境：-30 ~ 70 。

启控光强：正面光照小于500lux

防护等级：ip68

抗压能力：静态承受压力>20吨

车间生产线

摆放整齐的道钉半成品

准备封箱发货中

佛山叉道口道钉安装

尼日利亚公路处道钉安装

济南brt车道边道钉安装安装流程：

- 1、定位：先用尺子确定安装位置，保证各位置纵向在一条直线上，安装距离与设计要求为准，安装处要平整、干燥、干净，无缝隙。
- 2、拿太阳能道钉或模板划出孔位、用直径为 8mm的电锤钻孔,孔的深度为5cm。钻完孔后把覆灰清理干净、把胶塞安装到孔内，与路面平整。
- 3、拌胶：道钉专用a胶、道钉专用b胶，a胶b胶的配比是1：1（如：a胶1公斤，b胶是1公斤）。胶水一定要搅拌均匀，色泽一致。
- 4、用胶上螺丝：安装时路面要清扫干净，用胶要适中，既粘牢道钉底面，又不要溢出太多，大约每个道钉需用40-50克胶水、把胶水涂在路标底面，放在以打好孔的位置上，再用两个专用螺丝与胶塞拧紧。安装后要清理路面杂物。
- 5、巡视：两个小时后应将已安装的道钉检查一遍。
- 6、封路：建议封路6小时，保证胶水的固化时间。

关于质保：本产品免费保修一年，人为损坏、自然灾害、交通事故等原因损坏不在免费保修范围。一年后有偿提供产品配件维修或固件更换。

注意事项：

1 定期清理太阳能电池板上的灰尘污物，确保良好的充电效果。

2 储存期间每两个月对电池进行充电，插上太阳能电池板，在太阳下照射即可。

公司前台

车间内景

迪拜展会

深圳华侨城之旅

西点军校拓展一角

外观专利证书

抗压防水、ce证书

公司资质证书

由于篇幅所限，只能简单的介绍一下产品，在这里向您表示万分歉意！如果您有这方面产品的需求或者疑惑，欢迎您来电联系！

我们将会在最短时间内给您做出答复，同时也欢迎大家对我司不足之处进行指正和建议，谢谢！

方辰

手机号码：13923716035

企业qq：2355630923

微信账号：fangchen1234567

公司地址：深圳市龙华新区大浪街道联润路安丰工业园b1栋4楼

谢谢浏览，请继续关注深圳拓安科技其他产品

本产品的品牌是Topsafe，加工定制是是，型号是TP-SR-52，材质是铸铝，类型是太阳能道钉，发光频率是60次/分，电池是1.2V600mah，太阳功率是0.3（W）（W），光源颜色是红黄蓝绿白，尺寸是103*103*23（mm）（mm），光源是太阳能，可见距离是1000M，小包装盒是120*120*55mm，外箱尺寸是380*255*295mm，防水等级是IP68