

CQB-F型氟塑料磁力泵 衬氟塑料化工泵 铸铁衬氟驱动泵

产品名称	CQB-F型氟塑料磁力泵 衬氟塑料化工泵 铸铁衬氟驱动泵
公司名称	永嘉县英科泵阀有限公司
价格	1888.88/个
规格参数	品牌:英科 型号:CQB-F型 材质:塑料
公司地址	永嘉县温州市瓯北镇马岙工业园
联系电话	86-057767370263/67928052 13968989215

产品详情

cqb-f型氟塑料磁力驱动泵采用防漏设计取消了轴封，利用磁力偶合间接驱动，完全消除了滴漏的烦恼，绝不污染使用场地。由于泵的过流部分选用“氟塑料合金”制造。可连续输送任意浓度的酸、碱、强氧化剂等腐蚀介质而毫不受损。工作原理 驱动装置采用主动磁铁联轴器直接装在电机轴上，泵室完全封闭，通过磁力偶合间接驱动泵轴上带磁铁的叶轮旋转，结构紧凑、安全节能。坚固耐用的泵体结构 虽然接触液体部分是氟塑料，但泵外壳是金属材料，故泵体足以承受管道的重量及抵受机械性冲击。本产品广泛适用于：石油化工、制酸制碱、有色金属冶炼、汽车制造的酸洗工艺、稀土分离、农药、染料、医药、造纸、电镀、无线电等行业。使用温度：-20 至100 。

型号意义：产品参数：

型号	流量m3/h	扬程m	功率kw	电压v	材料
15-10-85	1.8	8	0.12	220	氟塑料
20-15-105	3	12	0.37	220	
15-10-85	1.8	8	0.12	380	
20-15-105	3	12	0.37	380	
32-25-125	3.2	20	0.75	380	
40-32-115	6.3	15	0.75	380	
40-32-145	6.3	25	1.5	380	
50-40-125	12.5	20	2.2	380	
50-40-160	12.5	32	3	380	
65-50-125	25	20	3	380	
65-50-160	25	32	5.5	380	
80-65-125	50	20	7.5	380	

本产品的品牌是英科，型号是CQB-F型，材质是塑料，性能是耐腐蚀，用途是化工泵，驱动方式是磁力，输送介质是化工泵，泵轴位置是卧式，叶轮结构是敞开式叶轮，叶轮吸入方式是单吸式，流量是1.8-50 (m³/h)，叶轮数目是单级，扬程是8-32 (m)，汽蚀余量是2.4 (m)，吸入口径是16-100 (mm)，排出口径是12-80 (mm)，结构原理是中开泵，级数是单级，重量是46 (kg)，电压是380 (V)，功率是2.2 (kw)，类型是氟塑料磁力泵，适用范围是广泛适用于：石油化工、制酸制碱、有色金属冶炼、汽车制造的酸洗工艺、稀土分离、农药、染料、医药、造纸、